# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Atvienošanas bloki MicroLogic Vigi 4.3, ComPacT NSX400/630, 3 polu,elektroniskā/zemējuma noplūdes aizsardzība, 400A jauda

C4034V400

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | ComPacT jaunā paaudze |
| **Produktu klāsts** | CompacT NSX400...630 jaunā paaudze |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Atvienošanas bloks |
| **Atvienošanas bloka nosaukums** | MicroLogic 4.3 |
| **Atvienošanas bloka tehnoloģija** | Elektroniski |
| **Diapazona saderība** | ComPacT jaunā paaudze NSX630<br>ComPacT jaunā paaudze NSX400 |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Izplatīšana |
| **Polu apraksts** | 3P |
| **Aizsargāto stabu apraksts** | 3D |
| **Atvienošanas bloka aizsardzības funkcijas** | LSoIR |
| **Aizsardzības veids** | L : pie pārslodzes aizsardzības (ilgs laiks)<br>So : pie īslaicīga īssavienojuma aizsardzība ar fiksētu aizkavi<br>es : pie tūlītējas aizsardzības pret īssavienojumu<br>R : pie aizsardzība pret zemes noplūdi |
| **Brauciena vienības vērtējums** | 400 A pie 40 °C |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 440 V AC 50/60 Hz |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Strāvas slēdža montāžas režīms** | Fiksēts |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ilgstoša savācēja regulēšanas veids Ir (termiskā aizsardzība)** | Regulējami 9 iestatījumi |
| **[I] ilgstošas aizsardzības pacēlāju regulēšanas diapazons** | 160...400 A |
| **Ilgtermiņa aizsardzības aizkaves regulēšanas tips tr** | Fiksēts |
| **[tr] ilgstošas aizsardzības aizkaves regulēšanas diapazons** | 11 s pie 7,2 x Ir<br>16 s pie 6 x Ir<br>400 s pie 1,5 x Ir |
| **Termiskā atmiņa** | 20 minūtes pirms un pēc paklupšanas |
| **Īslaicīgas aizsardzības savācēja regulēšanas veids Isd** | Regulējami |
| **[Isd] Īslaicīgas aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons** | 1,5...10 x Ir |
| **Īslaicīgas aizsardzības aizkaves regulēšanas veids tsd** | Fiksēts |
| **Momentānās aizsardzības savācēja regulēšanas veids Ii** | Fiksēts |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **[Ii] momentānās aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons** | 4800 A |
| **Aizsardzība pret zemes noplūdi** | Integrēta |
| **Noplūdes aizsardzības klase** | A klase |
| **Zemes noplūdes aizsardzības jutības regulēšanas veids IΔn** | Regulējami |
| **[IΔn] zemējuma noplūdes aizsardzības jutīguma regulēšanas diapazons** | 0,3 A<br>0,5 A<br>1 A<br>3 A<br>5 A<br>10 A |
| **Īpašs aizsardzības pret zemes noplūdes režīms** | IZSLĒGTS izmantojot IΔn pagriežamo slēdzi |
| **Zemes noplūdes aizsardzības laika aizkaves regulēšanas veids Δt** | Regulējami |
| **[Δt] Zemes noplūdes aizsardzības laika aizkaves regulēšanas diapazons** | 0 ms<br>60 ms<br>150 ms<br>500 ms<br>1 s |
| **Zonu selektīvā bloķēšana ZSI** | Bez |
| **Vietējā signalizācija** | pie gatavs darbībai mirgojoša gaismas diode ( zaļš)<br>pie pārslodze LED 105 % Ir ( sarkans)<br>pie pārslodze LED 90 % Ir ( oranža)<br>pie atlikušā strāva krāsu indikators ( dzeltens) |

# Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | EN/IEC 60947-2 |
| **Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu** | II klase |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst IEC 60947-1 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP40 atbilst IEC 60529 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -50…85 °C |

# Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 17,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 21,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 25,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,860 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 2 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 4,119 kg |

# Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **183 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **16 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **164 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **3 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus** |
| SCIP numurs | **D505d0d6-26f1-48c0-aba7-e61f93a1232a** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez silikona | **Nē** |

## Use Longer

### Kalpošanas laika pagarināšana

| | |
|---|---|
| Atjauninām̄ība | **Nē** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **55** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |