# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## EasyPact CVS400N Leistungsschalter, 50 kA bei 415 VAC, 3P 3d, TM-D 320 A Auslöser

LV540315

**EAN Code: 3606480247279**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | EasyPacT |
| **Baureihe** | EasyPacT CVS |
| **Produktname** | EasyPacT CVS |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | CVS400N |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Leistungsschalter |
| **Geräteanwendung** | Verteilung |
| **Beschreibung der Pole** | 3P |
| **Beschreibung der geschützten Pole** | 3D |
| **Erdschlussschutz (Vigi Add On)** | Ohne |
| **[In] Bemessungsstrom** | 320 A bei 40 °C |
| **Netzwerktyp** | AC |
| **Nutzungskategorie** | Kategorie A |
| **Bemessungsgrenzkurzausschaltvermögen [Icu]** | 70 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>50 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>42 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
| **Name des Auslösers** | TM-D |
| **Auslöser-Technologie** | Thermomagnetisch |
| **Auslöserleistung** | 320 A bei 40 °C |
| **Schutzart** | Überlastschutz (thermisch)<br>Kurzschlussschutz (magnetisch) |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit** | 8 kV entspricht EN/IEC 60947-2 |
| **Netzwerkfrequenz** | 50/60 Hz |
| **Ausschaltvermögen** | N |
| **[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen** | 70 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>50 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>32 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
| **Mechanische Lebensdauer** | 15000 Zyklen |
| **Elektrische Lebensdauer** | 6000 Zyklen 415 V In entspricht IEC 60947-2 |
| **Steuerungstyp** | Kippschalter |
| **Einstellbereich für thermischen Schutz** | 224…320 A |
| **[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme** | Einstellbar |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Einstellbereich der Langzeitaufnahme** | 0,7 - 1 x In |
| **Typ der Einstellung der Langzeitverzögerung** | Fest |
| **[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlusses** | Einstellbar |
| **Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlusses** | 5 - 10 x In |
| **Kontaktstellungsanzeige** | Ja |
| **Montagehalterung** | Rückwand |
| **Montagemodus** | Fest |
| **Anschluss auf der Oberseite** | Frontseite |
| **Anschluss auf der Unterseite** | Frontseite |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Schraubverbindung |
| **Anschlussraster** | 45 mm |
| **Kompatibilitätscode** | CVS400 |
| **Breite** | 140 mm |
| **Tiefe** | 110 mm |
| **Höhe** | 255 mm |
| **Produktgewicht** | 4,7 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | EN 60947-2<br>IEC 60947-2 |
| **Produktzertifizierungen** | IEC<br>GOST |
| **Schutzklasse für Stromschläge** | Klasse II |
| **Verschmutzungsgrad** | 3 entspricht IEC 60664-1 |
| **Schutzart (IP)** | IP40 |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -25…70 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -50…85 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 15,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 16,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 29,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 4,833 kg |
| **VPE 2 Art** | S04 |
| **VPE 2 Menge** | 3 |
| **VPE 2 Höhe** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 60,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 15,149 kg |

| | |
|---|---|
| **VPE 3 Art** | P12 |
| **VPE 3 Menge** | 12 |
| **VPE 3 Höhe** | 45,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 72,596 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **865 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **29 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **826 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **9 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert** |
| SCIP-Nummer | **C622fd85-96e4-4086-85a0-8be61a4b5d6b** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |
| PVC-frei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **53** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |