Produkta datu lapa

Specifikācijas



circuit breaker, EasyPact CVS, CVS100F,36kA 380/415V, TMD, 3p/3d

LV510807

Galvenā

Diapazons	EasyPact
Produktu klāsts	EasyPact CVS100...250
Produkta nosaukums	EasyPact CVS
Ierīces īsais nosaukums	CVS100F
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ķēdes pārtraucējs
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu apraksts	3P
Aizsargāto stabu apraksts	3D
Aizsardzība pret zemes noplūdi (Vigi papildinājums)	Bez
[In] nominālā strāva	63 A pie 50 °C
Tīkla veids	AC
Izmantošanas kategorija	Kategorija
[Icu] Pārrāvuma jauda	36 kA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 36 kA Icu pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 70 kA Icu pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Atvienošanas bloka nosaukums	TM-D
Atvienošanas bloka tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Atvienošanas bloka vērtējums	63 A pie 50 °C
Aizsardzības veids	Pārslodzes aizsardzības (termiskā) Īssavienojuma aizsardzība (magnētiska)

Papildinošs

[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst EN/IEC 60947-2
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Pārrāvuma jaudas kods	F
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	18 kA pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 36 kA pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 70 kA pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Mehāniskā izturība	30000 cikli
Elektriskā izturība	12000 cikli 415 V In atbilst IEC 60947-2
Kontroles veids	Pārslēgt
Ilgtermiņa savācēja regulēšanas veids Ir	Regulējami
Ilgstoša uztveršanas regulēšanas diapazons	0,7...1 x collas

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Ilga laika aizkaves regulēšanas veids	Fiksēts
Īsā laika aizkaves regulēšanas veids	Fiksēts
Momentānā savācēja regulēšanas veids Ii	Fiksēts
Momentānā pacēlāja regulēšanas diapazons	500 A
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Montāžas atbalsts	Aizmugures plāksne
Montāžas režīms	Fiksēts
Apgrieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
Savienojuma solis	35 mm
Saderības kods	CVS100
Platums	105 mm
Dziļums	86 mm
Augstums	161 mm
Neto svars	1,5 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-2 EN 60947-2
Produkta sertifikācija	GOST IEC
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma svars	1,773 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**447 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**10 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**434 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**84**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**