# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Jaudas slēdzis, ComPacT NSX160B, 25kA/415V AC, 4 polu, MicroLogic Vigi 7.2E atvienošanas bloks 160A

C16B47E160

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | ComPacT jaunā paaudze |
| **Produkta nosaukums** | Compact NSX jaunā paaudze |
| **Ierīces īsais nosaukums** | NSX160B |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Strāvas noplūdes automātslēdzis |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Izplatīšana |
| **Polu apraksts** | 4P |
| **Aizsargāto stabu apraksts** | 4D<br>3D + OSN<br>3D + N/2<br>3D |
| **neitrāla pozīcija** | Pa kreisi |
| **[In] nominālā strāva** | 160 A pie 40 °C |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 440 V AC 50/60 Hz |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Piemērotība izolācijai** | jā atbilst EN/IEC 60947-2 |
| **Izmantošanas kategorija** | Kategorija |
| **[Icu] nominālā maksimālā īssavienojuma pārtraukuma jauda** | 40 kA Icu pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>25 kA Icu pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>20 kA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>15 kA Icu pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 |
| **Veiktspējas līmenis** | B 25 kA 415 V AC |
| **Atvienošanas bloka nosaukums** | MicroLogic 7.2 E |
| **Atvienošanas bloka tehnoloģija** | Elektroniski |
| **Atvienošanas bloka aizsardzības funkcijas** | LSIR |
| **Kontroles veids** | Pārslēgt |
| **Strāvas slēdža montāžas režīms** | Fiksēts |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 500 V AC 50/60 Hz |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 8 kV |
| **[Ics] nominālā pakalpojuma īssavienojuma pārrāvuma jauda** | 40 kA pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>25 kA pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>20 kA pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>15 kA pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 |
| **Mehāniskā izturība** | 40000 cikli |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Elektriskā izturība** | 40000 cikli pie 440 V In/2<br>20000 cikli pie 440 V In<br>15000 cikli pie 690 V In/2<br>7500 cikli pie 690 V In |
| **Jaudas izkliede uz vienu polu** | 12,3 W N<br>12,3 W L1 un L3<br>10 W L2 |
| **Montāžas atbalsts** | Aizmugures plāksne |
| **Uzstādīšanas pozīcija** | Horizontāli un vertikāli<br>Plakana uz muguras |
| **Apgrieztais savienojums** | Priekšā |
| **Negatīvs savienojums** | Priekšā |
| **Savienojuma solis** | 35 mm |
| **Aizsardzības veids** | L : pie pārslodzes aizsardzības (ilgs laiks)<br>S : pie īslaicīga īssavienojuma aizsardzība<br>es : pie tūlītējas aizsardzības pret īssavienojumu<br>R : pie aizsardzība pret zemes noplūdi |
| **Atvienošanas bloka vērtējums** | 160 A pie 40 °C |
| **Ilgstoša savācēja regulēšanas veids Ir (termiskā aizsardzība)** | Regulējami 9 iestatījumi |
| **[I] ilgstošas aizsardzības pacēlāju regulēšanas diapazons** | 63...160 A |
| **Ilgtermiņa aizsardzības aizkaves regulēšanas tips tr** | Regulējami |
| **[tr] ilgstošas aizsardzības aizkaves regulēšanas diapazons** | 15…400 s pie 1,5 x Ir<br>0,5…16 s pie 6 x Ir<br>0,35…11 s pie 7,2 x Ir |
| **Neitrālas aizsardzības iestatījumi** | 0,5 x Ir ( 3D + N/2)<br>1 x Ir ( 4D)<br>nekādas aizsardzības ( 3D) |
| **Termiskā atmiņa** | 20 minūtes pirms un pēc paklupšanas |
| **Īslaicīgas aizsardzības savācēja regulēšanas veids Isd** | Regulējami |
| **[Isd] Īslaicīgas aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons** | 1,5...10 x Ir |
| **Īslaicīgas aizsardzības aizkaves regulēšanas veids tsd** | Regulējami |
| **[tsd] Īslaicīgas aizsardzības aizkaves regulēšanas diapazons** | 0…0,4 s I²t=izslēgts<br>0,1…0,4 s I²t=ieslēgts |
| **Momentānās aizsardzības savācēja regulēšanas veids Ii** | Regulējami |
| **[Ii] momentānās aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons** | 1,5...15 x collas |
| **Aizsardzība pret zemes noplūdi** | Integrēta |
| **Noplūdes aizsardzības klase** | A klase |
| **Zemes noplūdes aizsardzības jutības regulēšanas veids IΔn** | Regulējami |
| **[IΔn] zemējuma noplūdes aizsardzības jutīguma regulēšanas diapazons** | 30 mA<br>100 mA<br>300 mA<br>500 mA<br>1 A<br>3 A<br>5 A |
| **Īpašs aizsardzības pret zemes noplūdes režīms** | IZSLĒGTS izmantojot IΔn pagriežamo slēdzi |
| **Zemes noplūdes aizsardzības laika aizkaves regulēšanas veids Δt** | Regulējami |

| | |
|---|---|
| **[Δt] Zemes noplūdes aizsardzības laika aizkaves regulēšanas diapazons** | 0 ms<br>60 ms<br>150 ms<br>500 ms<br>1 s |
| **Zonu selektīvā bloķēšana ZSI** | Bez |
| **Elektrisko palīgierīču slotu skaits** | 5 |
| **Vietējā signalizācija** | pie gatavs darbībai mirgojoša gaismas diode ( zaļš)<br>pie pārslodze LED 105 % Ir ( sarkans)<br>pie pārslodze LED 90 % Ir ( oranža) |
| **Ekrāna tips** | LCD displejs |
| **Mērīšanas veids** | Enerģijas skaitītājs |
| **Datu komunikācija** | Ar laika zīmogu apzīmētas vēstures un notikumu tabulas<br>Apkopes indikatori<br>Momentānās un pieprasījuma vērtības<br>Maksimetri/minimetri<br>Aizsardzības un signalizācijas iestatījumi<br>Jaudas kvalitāte<br>Enerģijas uzskaite<br>Pieprasīt strāvu un jaudu |
| **Platums (W)** | 140 mm |
| **Augstums (H)** | 161 mm |
| **Dziļums (D)** | 86 mm |
| **Neto svars** | 2,6 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | EN/IEC 60947-2 |
| **Pārsprieguma kategorija** | IV |
| **Elektrības trieciena aizsardzības klase** | II klase ieslēgts priekšpuse |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst IEC 60664-1 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP40 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK07 atbilst IEC 62262 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…85 °C |
| **Relatīvais mitrums** | 0…95 % |
| **Darbības augstums** | 0...2000 m bez pazemināšanas<br>2000 m...5000 m ar pazemināšanu |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 14 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 15 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 19 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 2,83 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 6 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30 cm |

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma platums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 16,98 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **216 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **24 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **186 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **5 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **1cc6e020-e2e4-4d89-9339-61a460082111** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Nē** |

## Use Longer

### Kalpošanas laika pagarināšana

| | |
|---|---|
| Atjaunināmība | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **55** |
| Cirkularitātes profils | Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |