Produkta datu lapa

Specifikācijas



Jaudas slēdža pamata rāmis, ComPacT NSX630L, 150kA/415V AC, 3 poli, 630A rāmja jauda, bez atvienošanas bloka

C63L3

Galvenā

Diapazons	ComPacT jaunā paaudze
Produkta nosaukums	Compact NSX jaunā paaudze
Ierīces īsais nosaukums	NSX630L
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pamata rāmis
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu apraksts	3P
[In] nominālā strāva	630 A pie 40 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60947-2
Izmantošanas kategorija	Kategorija
[Icu] nominālā maksimālā īssavienojuma pārtraukuma jauda	130 kA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 150 kA Icu pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 150 kA Icu pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 50 kA Icu pie 525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 70 kA Icu pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 35 kA Icu pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Veiktspējas līmenis	L 150 kA 415 V AC
Kontroles veids	Pārslēgt
Montāžas režīms	Fiksēts

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst IEC 60947-2
[Ics] nominālā pakalpojuma īssavienojuma pārrāvuma jauda	130 kA pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 150 kA pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 150 kA pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 70 kA pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 12 kA pie 525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 12 kA pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Mehāniskā izturība	15000 cikli atbilst IEC 60947-2
Elektriskā izturība	6000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-2 2000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-2 4000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-2 8000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-2
Montāžas atbalsts	Aizmugures plāksne
Apgrieztais savienojums	Priekšā

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Negatīvs savienojums	Priekšā
Savienojuma solis	45 mm
Aizsardzības veids	Bez aizsardzības
Platums (W)	140 mm
Augstums (H)	255 mm
Dziļums (D)	110 mm

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2 UL 60947-4-1
Pārsprieguma kategorija	III
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase ieslēgts priekšpuse
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,000 cm
1. iepakojuma platums	15,500 cm
1. iepakojuma garums	29,500 cm
1. iepakojuma svars	4,578 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	45,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	178,808 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**488 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**29 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**449 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**9 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**5c8b3f64-d41d-441f-90cc-da32d0570283**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**56**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**