# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## slēgumsadales slēdzis, EasyPact CVS, 1250 A, 4P, 440 V maiņstrāva, 50/60 Hz, AC-22/AC-23

E125S4NAFM

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | EasyPact |
| **Produktu klāsts** | EasyPacT CVS |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Slēdža atvienotājs |
| **Ierīces īsais nosaukums** | CVS1250NA |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Zemsprieguma elektriskā sadale |
| **Polu apraksts** | 4P |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 440 V AC 50/60 Hz |
| **[In] nominālā strāva** | 1250 A pie 50 °C |
| **Pārrāvuma jaudas kods** | NA |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3 |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 8 kV atbilst IEC 60947-3 |
| **Ar izslēgtu indikatoru** | "True" |
| **Kontroles veids** | Rotējošs rokturis<br>Pārslēgt |
| **Izmantošanas kategorija** | AC-22<br>AC-23A |
| **[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda** | 40 kA ( Icm) pie 440 V AC 50/60 Hz |
| **[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva** | 20 kA 0,5 s atbilst IEC 60947-3<br>15 kA 1 s atbilst IEC 60947-3 |
| **Mehāniskā izturība** | 5000 cikli |
| **Elektriskā izturība** | 2000 cikli pie AC pie 440 V 50/60 Hz |
| **Piemērotība izolācijai** | jā atbilst IEC 60947-3 |
| **Savienojuma solis** | 70 mm |
| **Montāžas režīms** | Fiksēts |
| **Montāžas atbalsts** | Aizmugures plāksne |
| **Kontakta pozīcijas indikators** | Jā |
| **Neto svars** | 18 kg |

## Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP40 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK07 atbilst IEC 62262 |
| **Relatīvais mitrums** | 0…95 % |
| **Darbības augstums** | 0...2000 m bez pazemināšanas<br>2000...5000 m ar pazemināšanu |
| **Augstums** | 327 mm |
| **Platums** | 280 mm |
| **Dziļums** | 147 mm |
| **Standarti** | IEC 60947-3 |
| **Produkta sertifikācija** | CCC<br>CB<br>CE |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst IEC 60664-1 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -50…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 29,5 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 39,6 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 59,6 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 20 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **4 734 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus** |
| SCIP numurs | **5d7e450e-2eaa-45de-99ac-d38bde683aaf** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **85** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |