Produkta datu lapa

Specifikācijas



Jaudas slēdzis, TeSys GB2, 2P, 8A, Icu 1.5kA pie 415V, Termomagnētisks, montēts uz DIN slides

GB2DB14

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys GB2
Ierīces īsais nosaukums	GB2
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ķēdes pārtraucējs
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Polu apraksts	2P
Tīkla veids	AC/DC
Izmantošanas kategorija	kategorija atbilst IEC 60947-2 DC-12 atbilst IEC 60947-5-1 DC-13 atbilst IEC 60947-5-1
Tīkla frekvence	50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Pārrāvuma spēja	1,5 kA Icu pie 230/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 1,5 kA Icu pie 400/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
[Ics] nominālā pakalpojuma īssavienojuma pārrāvuma jauda	75 % pie 230/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 75 % pie 400/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Atvienošanas bloka tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Magnētiskā izslēgšanas strāva	108 A

Papildinošs

Montāžas režīms	Pēc klipiem
Montāžas atbalsts	Plāksne Sliede
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli Horizontāli
Kontroles veids	Pārslēgt
[In] nominālā strāva	8 A
[Ue] nominālais darba spriegums	415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 48 V DC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-2
Jaudas izkliede uz vienu polu	2 W
Mehāniskā izturība	8000 cikli
Elektriskā izturība	8000 cikli
Savienojumi - spailes	savienotājs 1 kabelis(-i) 0,75…6 mm² ciets bez kabeļa gala savienotājs 2 kabelis(-i) 0,75…4 mm² ciets bez kabeļa gala savienotājs 1 kabelis(-i) 0,75…4 mm² elastīgs ar kabeļa galu savienotājs 2 kabelis(-i) 0,75…2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pievilkšanas griezes moments	1,2 Nm ieslēgts savienotājs
Mehāniskā izturība	triecieni : 22 Gn uz 20 ms atbilst IEC 60068-2-27 vibrācijas : 5 Gn, 5...110 Hz atbilst IEC 60068-2-6
Daudzums komplektā	Komplektā 3
9 mm atstarpe	4
Augstums	74 mm
Platums	30 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	0,115 kg

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2
Aizsardzības ārstēšana	TC
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1
Darbības augstums	3000 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,100 cm
1. iepakojuma platums	7,400 cm
1. iepakojuma garums	7,500 cm
1. iepakojuma svars	106,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	8,100 cm
2. iepakojuma garums	9,800 cm
2. iepakojuma svars	338,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	4,344 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**6 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**30**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**