Produkta datu lapa

Specifikācijas



Automātslēdzis (MCB), Acti9 C60PV-DC, 2P, 20A, B līkne, 1,5 kA (IEC/EN 60947-2)

A9N61652

Galvenā

Produktu klāsts	C60
Produkta vai sastāvdaļas veids	Automātslēdzis
Ierīces īsais nosaukums	C60PV-DC
Polu apraksts	2P
Aizsargājamo polu skaits	2
Tīkla veids	DC
Līknes kods	B
Izmantošanas kategorija	kategorija atbilst EN/IEC 60947-2
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60947-2

Papildinošs

[In] nominālā strāva	20 A
Voltage Drop	588 mV 29,4 mhm 11,8 W 20 A
[Ue] nominālais darbības spriegums	800 V DC
Magnētiskā izslēgšanas ierobežojums	5,5 x collas
Pārrāvuma spēja	3 kA Icu pie 650 V DC 1,5 kA Icu pie 800 V DC
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	1,5 kA 100 % - 800 V DC 3 kA 100 % - 650 V DC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V DC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Polaritātes jutība	nē (var aizsargāt pret divvirzienu strāvu)
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Kontroles veids	Pārslēgt
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	8
Augstums	132,7 mm
Platums	72 mm
Dziļums	77,4 mm
Neto svars	0,545 kg
Krāsa	balts

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	1500 cikli L/R = 2 ms
Bloķēšanas opciju apraksts	Piekaramā atslēga pozīcijā OFF
Savienojumi - termināļi	tuneļa terminālis (mīnuss) 1…25 mm² stingrs tuneļa terminālis (mīnuss) 1…16 mm² elastīgs iepriekš savienots kabelis (otrādi)
Stieples noņemšanas garums	14 mm
Pievilkšanas griezes moments	2,5 Nm
Tirgus segments	Dzīvojamais Zema apbūve
Saderības kods	C60PV-DC

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2
Piesārņojuma pakāpe	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,400 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	13,500 cm
1. iepakojuma svars	532,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	16,642 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**69 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**64 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**53**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**