Produkta datu lapa

Specifikācijas



Automātslēdzis (MCB), Acti9 NG125L, 2P, 16A, B līkne, 50kA (IEC/EN 60947-2)

18751

Tiks pārtraukts: 2027. gada 30. jūn.

Servisa atbalsta beigu datums: 2030. gada 30. apr.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 NG125
Produkta vai sastāvdaļas veids	Automātslēdzis
Ierīces īsais nosaukums	NG125L
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu apraksts	2P
Aizsargājamo polu skaits	2
neitrāla pozīcija	Pa kreisi
[In] nominālā strāva	16 A pie 40 °C
Tīkla veids	DC AC
Atvienošanas bloka tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes kods	B
Pārrāvuma spēja	100 kA Icu pie 220...240 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 40 kA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 50 kA Icu pie 380...415 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 15 kA Icu pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 36 kA Icu pie <= 250 V DC atbilst EN/IEC 60947-2
Izmantošanas kategorija	kategorija atbilst IEC 60947-2
Piemērotība izolācijai	jā atbilst IEC 60947-2
Standarti	EN/IEC 60947-2

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	380...415 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz <= 250 V DC
Magnētiskā izslēgšanas ierobežojums	4 x In
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	75 kA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 37,5 kA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 30 kA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 11,25 kA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 250 V DC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst EN/IEC 60947-2
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Kontroles veids	Manuāla izslēgšanas pārbaude Pārslēgt
Vietējā signalizācija	ON/OFF indikācija Atvienošanas indikators
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	JĀ
9 mm atstarpe	6
Augstums	103 mm
Dziļums	81 mm
Platums	54 mm
Neto svars	0,48 kg
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	10000 cikli
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Aizslēdzams
Bloķēšanas opciju apraksts	integrēta piekaramā atslēga
Savienojumi - terminālļi	tuneļa tipa terminālļi 1,5…50 mm² stingrs tuneļa tipa terminālļi 1…35 mm² elastīgs
Stieples noņemšanas garums	20 mm
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Atsevišķs bloks

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst EN/IEC 62262
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-2
Pārsprieguma kategorija	IV
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,8 cm
1. iepakojuma platums	8,1 cm
1. iepakojuma garums	10,8 cm

1. iepakojuma svars	477 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	9,1 cm
2. iepakojuma platums	11,9 cm
2. iepakojuma garums	36 cm
2. iepakojuma svars	2,945 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	18,106 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**31 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**25 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**282497db-b1ca-4c71-962c-f8cda8e058bf**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**58**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**