Produkta datu lapa

Specifikācijas



Automātslēdzis (MCB), Acti9 K60N, 3P, 16A, C līkne, 6000A (IEC/EN 60898-1)

A9K02316

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 K60
Produkta vai sastāvdaļas veids	Automātslēdzis
Ierīces īsais nosaukums	K60N
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu apraksts	3P
Aizsargājamo polu skaits	3
[In] nominālā strāva	16 A
Tīkla veids	AC
Atvienošanas bloka tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes kods	C
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60898-1
Standarti	EN/IEC 60898-1
Produkta sertifikācija	OVE VDE

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	400 V AC 50/60 Hz
Magnētiskā izslēgšanas ierobežojums	5...10 x In
Pārrāvuma spēja	6000 A Icn pie 400 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60898-1
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	6000 A 100 % x Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
Ierobežojumu klase	3 atbilst EN/IEC 60898-1
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	440 V AC 50/60 Hz
Kontakta pozīcijas indikators	Nē
Kontroles veids	Pārslēgt
Vietējā signalizācija	Bez
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	mīnuss : biconnect
Savienojuma solis	18 mm starp fāzēm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

9 mm atstarpe	6
Augstums	81 mm
Platums	54 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	0,36 kg
Krāsa	balts
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	20000 cikli
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa termināļi (lejup pa straumi) , 0,5…35 mm², stingrs Tuneļa tipa termināļi (augštecē) , 0,5…35 mm², stingrs Tuneļa tipa termināļi (lejup pa straumi) , 0,5…25 mm², elastīgs Tuneļa tipa termināļi (augštecē) , 0,5…25 mm², elastīgs
Stieples noņemšanas garums	14 mm pie augšā vai apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm augšā vai apakšā
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Bez

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Pārsprieguma kategorija	II
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Darbības augstums	0...2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,5 cm
1. iepakojuma platums	5,4 cm
1. iepakojuma garums	8,5 cm
1. iepakojuma svars	316 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	8 cm
2. iepakojuma platums	8,8 cm
2. iepakojuma garums	22,7 cm
2. iepakojuma svars	1,336 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	48
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm

3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	16,744 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**F9865e0a-4be0-4110-b389-989cc9363cb0**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**57**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**