Produkta datu lapa

Specifikācijas



Automātslēdzis (MCB), Multi9 C60H-DC, 2P, 25A, C līkne, 5kA (UL1077), 6kA (IEC/EN 60947-2)

M9U21225

Galvenā

Diapazons	Multi9
Produkta nosaukums	Multi9 C60H-DC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Automātslēdzis
Ierīces īsais nosaukums	C60H-DC
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu apraksts	2P
Aizsargājamo polu skaits	2
[In] nominālā strāva	25 A pie 25 °C atbilst EN/IEC 60947-2
Tīkla veids	DC
Atvienošanas bloka tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes kods	C
Pārrāvuma spēja	20 kA Icu pie 220 V DC atbilst EN/IEC 60947-2 10 kA Icu pie 440 V DC atbilst EN/IEC 60947-2 6 kA Icu pie 500 V DC atbilst EN/IEC 60947-2 5 kA GAISA pie 12...500 V DC atbilst UL 1077 20 kA Icu pie 220 V DC atbilst GB/T 14048.2 10 kA Icu pie 440 V DC atbilst GB/T 14048.2 6 kA Icu pie 500 V DC atbilst GB/T 14048.2
Izmantošanas kategorija	kategorija atbilst EN/IEC 60947-2
Standarti	EN/IEC 60947-2 GB/T 14048.2 UL 1077
Produktu sertifikāti	IEC CCC UR

Papildinošs

[Ue] nominālais darbības spriegums	220 V DC 440 V DC 500 V DC
Magnētiskā izslēgšanas ierobežojums	7...10 x In DC
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	7,5 kA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 440 V DC 4,5 kA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 500 V DC 15 kA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 220 V DC 7,5 kA 75 % atbilst GB/T 14048.2 - 440 V DC 4,5 kA 75 % atbilst GB/T 14048.2 - 500 V DC 15 kA 75 % atbilst GB/T 14048.2 - 220 V DC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V DC atbilst EN/IEC 60947-2
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst EN/IEC 60947-2

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60947-2
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Kontroles veids	Pārslēgt
Vietējā signalizācija	ON/OFF indikācija
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	4
Augstums	81 mm
Platums	36 mm
Dziļums	73 mm
Neto svars	0,128 kg
Krāsa	pelēks
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	3000 cikli 250 V DC L/R = 2 ms 6000 cikli 250 V DC
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Aizslēdzams
Savienojumi - termināļi	tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 1…35 mm² (AWG 18...AWG 2) - stingrs savīts tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 1…25 mm² (AWG 18...AWG 4) - elastīgs tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 1…25 mm² (AWG 18...AWG 4) - elastīgs ar uzgali tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) - 2 kabelis(-i) 1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - stingrs savīts tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) - 2 kabelis(-i) 1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - elastīgs tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) - 2 kabelis(-i) 1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - elastīgs ar uzgali tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) - 3 kabelis(-i) 4 mm² (AWG 6) - elastīgs savīts
Stieples noņemšanas garums	14 mm pie augšā vai apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm augšā vai apakšā
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Bez

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst EN/IEC 60947-2
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-2 2 atbilst GB/T 14048.2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,500 cm
1. iepakojuma platums	3,600 cm

1. iepakojuma garums	7,500 cm
1. iepakojuma svars	233,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	8,200 cm
2. iepakojuma platums	9,000 cm
2. iepakojuma garums	22,500 cm
2. iepakojuma svars	1,441 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	17,860 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**19 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**17 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**53**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

