Produkta datu lapa

Specifikācijas



Multi9 - C60 UL1077 - MCB - 3P - 4 A - B Curve - 480Y/277 V - 5 kA

24143

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2020. gada 30. sept.

Pakalpojuma beigu datums: 2021. gada 31. maijs

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Multi9
Produkta nosaukums	Multi9 C60
Produkta vai sastāvdaļas veids	Automātslēdzis
Ierīces īsais nosaukums	C60 UL1077
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu apraksts	3P
Aizsargājamo polu skaits	3
[In] nominālā strāva	4 A pie 25 °C
Tīkla veids	AC
Atvienošanas bloka tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes kods	B
Pārrāvuma spēja	6 kA Icu pie 440 V AC atbilst EN/IEC 60947-2 10 kA Icu pie 415 V AC atbilst EN/IEC 60947-2 20 kA Icu pie 240 V AC atbilst EN/IEC 60947-2 6 kA Icu pie 440 V AC atbilst GB 14048.2 10 kA Icu pie 415 V AC atbilst GB 14048.2 20 kA Icu pie 240 V AC atbilst GB 14048.2 10 kA GAISA pie 240 V AC atbilst UL 1077 5 kA GAISA pie 480Y/277 V AC atbilst UL 1077 10 kA GAISA pie 240 V AC atbilst CSA C22.2 Nr. 235 5 kA GAISA pie 480Y/277 V AC atbilst CSA C22.2 Nr. 235
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60947-2
Standarti	UL 1077 GB 14048.2 EN/IEC 60947-2 CSA C22.2 Nr. 235
Produktu sertifikāti	UR CSA CCC IEC

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	415 V AC 240 V AC 440 V AC
Magnētiskā izslēgšanas ierobežojums	4 x In +/- 20 % AC
Ierobežojumu klase	3 atbilst EN/IEC 60947-2
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC atbilst EN/IEC 60947-2

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst EN/IEC 60947-2
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Kontroles veids	Pārslēgt
Vietējā signalizācija	ON/OFF indikācija
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	6
Augstums	81 mm
Platums	54 mm
Dziļums	73 mm
Neto svars	0,33 kg
Krāsa	pelēks
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	10000 cikli
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Aizslēdzams
Savienojumi - terminālļi	tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 2,5…25 mm² (AWG 14...AWG 4) - stingrs
Stieples noņemšanas garums	14 mm pie augšā vai apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	2,5 Nm augšā vai apakšā

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst EN/IEC 60947-2
Pārsprieguma kategorija	IV
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8 cm
1. iepakojuma platums	5,4 cm
1. iepakojuma garums	9 cm
1. iepakojuma svars	350 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
SCIP numurs	**C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**