# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Multi9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 25 A - D Curve - 277 V - 5 kA

24510

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2020. gada 30. sept.

Pakalpojuma beigu datums: 2021. gada 30. jūn.

Tiks pārtraukts

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Multi9 |
| **Produkta nosaukums** | Multi9 C60 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Automātslēdzis |
| **Ierīces īsais nosaukums** | C60 UL1077 |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Izplatīšana |
| **Polu apraksts** | 1P |
| **Aizsargājamo polu skaits** | 1 |
| **[In] nominālā strāva** | 25 A pie 25 °C |
| **Tīkla veids** | DC<br>AC |
| **Atvienošanas bloka tehnoloģija** | Termiski-magnētisks |
| **Līknes kods** | D |
| **Pārrāvuma spēja** | 10 kA Icu pie 240 V AC atbilst EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu pie 240 V AC atbilst GB 14048.2<br>5 kA GAISA pie 277 V AC atbilst UL 1077<br>10 kA GAISA pie 240 V AC atbilst UL 1077<br>10 kA GAISA pie 65 V DC atbilst UL 1077<br>3 kA Icu pie 415 V AC atbilst EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu pie 60 V DC atbilst EN/IEC 60947-2<br>3 kA Icu pie 415 V AC atbilst GB 14048.2<br>10 kA Icu pie 60 V DC atbilst GB 14048.2<br>5 kA GAISA pie 277 V AC atbilst CSA C22.2 Nr. 235<br>10 kA GAISA pie 240 V AC atbilst CSA C22.2 Nr. 235<br>10 kA GAISA pie 65 V DC atbilst CSA C22.2 Nr. 235 |
| **Piemērotība izolācijai** | jā atbilst EN/IEC 60947-2 |
| **Standarti** | UL 1077<br>GB 14048.2<br>EN/IEC 60947-2<br>CSA C22.2 Nr. 235 |
| **Produktu sertifikāti** | UR<br>CSA<br>CCC<br>IEC |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 415 V AC<br>240 V AC<br>60 V DC |
| **Magnētiskā izslēgšanas ierobežojums** | 12 x In +/- 20 % AC<br>17 x In +/- 20 % DC |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Ierobežojumu klase** | 3 atbilst EN/IEC 60947-2 |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 500 V AC atbilst EN/IEC 60947-2 |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 6 kV atbilst EN/IEC 60947-2 |
| **Kontakta pozīcijas indikators** | Jā |
| **Kontroles veids** | Pārslēgt |
| **Vietējā signalizācija** | ON/OFF indikācija |
| **Montāžas režīms** | Piesprādzējams |
| **Montāžas atbalsts** | DIN sliede |
| **9 mm atstarpe** | 2 |
| **Augstums** | 81 mm |
| **Platums** | 18 mm |
| **Dziļums** | 73 mm |
| **Neto svars** | 0,11 kg |
| **Krāsa** | pelēks |
| **Mehāniskā izturība** | 20000 cikli |
| **Elektriskā izturība** | 10000 cikli |
| **Piekaramās atslēgas nodrošināšana** | Aizslēdzams |
| **Savienojumi - termināļi** | tuneļa tipa terminālis ( augšā vai apakšā) 2,5…25 mm² ( AWG 14...AWG 4) - stingrs |
| **Stieples noņemšanas garums** | 14 mm pie augšā vai apakšā savienojums |
| **Pievilkšanas griezes moments** | 2,5 Nm augšā vai apakšā |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 atbilst IEC 60529<br>IP40 ( modulārais korpuss) atbilst IEC 60529 |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst EN/IEC 60947-2 |
| **Pārsprieguma kategorija** | IV |
| **Tropizācija** | 2 atbilst IEC 60068-1 |
| **Relatīvais mitrums** | 95 % pie 55 °C |
| **Darbības augstums** | 2000 m |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -30…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…80 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,9 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 8 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 124 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| SCIP numurs | **C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Halogēnus nesaturošs produkts** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |