Produkta datu lapa

Specifikācijas



Automātslēdzis (MCB), Acti9 C60H-DC, 2P, 13A, C līkne, 6kA (IEC/EN 60947-2)

A9N61529

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 C60H-DC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Automātslēdzis
Ierīces īsais nosaukums	C60H-DC
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu apraksts	2P
Aizsargājamo polu skaits	2
[In] nominālā strāva	13 A pie 25 °C
Tīkla veids	DC
Atvienošanas bloka tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes kods	C
Pārrāvuma spēja	10 kA Icu pie 440 V DC atbilst EN 60947-2 10 kA Icu pie 440 V DC atbilst IEC 60947-2 6 kA Icu pie 500 V DC atbilst EN 60947-2 6 kA Icu pie 500 V DC atbilst IEC 60947-2 20 kA Icu pie 220 V DC atbilst GB 14048.2 20 kA Icu pie 220 V DC atbilst IEC 60947-2 20 kA Icu pie 250 V DC atbilst GB 14048.2 20 kA Icu pie 250 V DC atbilst IEC 60947-2
Izmantošanas kategorija	kategorija atbilst EN 60947-2 kategorija atbilst IEC 60947-2
Piemērotība izolācijai	jā atbilst IEC 60947-2 jā atbilst EN 60947-2
Standarti	EN 60947-2 IEC 60947-2

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	500 V DC
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	15 kA 75 % atbilst EN 60947-2 - 220 V DC 15 kA 75 % atbilst IEC 60947-2 - 220 V DC 15 kA 75 % atbilst EN 60947-2 - 250 V DC 15 kA 75 % atbilst IEC 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 % atbilst EN 60947-2 - 500 V DC 4,5 kA 75 % atbilst IEC 60947-2 - 500 V DC 7,5 kA 75 % atbilst EN 60947-2 - 440 V DC 7,5 kA 75 % atbilst IEC 60947-2 - 440 V DC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V DC atbilst IEC 60947-2 500 V DC atbilst EN 60947-2
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst EN 60947-2 6 kV atbilst IEC 60947-2

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Kontroles veids	Pārslēgt
Vietējā signalizācija	ON/OFF indikācija
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	augšā vai apakšā : standarta
9 mm atstarpe	4
Neto svars	0,256 kg
Krāsa	balts
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	3000 cikli L/R = 2 ms
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Aizslēdzams
Bloķēšanas opciju apraksts	Pozīcijā O
Pievilkšanas griezes moments	strāvas ķēde : 2,5 Nm augšā vai apakšā
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Bez

Vide

Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst EN 60947-2 3 atbilst IEC 60947-2
Pārsprieguma kategorija	IV
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-2
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	3,600 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	224,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	8,000 cm
2. iepakojuma platums	9,000 cm
2. iepakojuma garums	22,000 cm
2. iepakojuma svars	1,397 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	30,000 cm

3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	17,337 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**29 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**27 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**53**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**