# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Automātslēdzis (MCB), Acti9 C60H-DC, 2P, 63A, C līkne, 6kA (IEC/EN 60947-2)

A9N61539

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Acti9 |
| **Produkta nosaukums** | Acti9 C60H-DC |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Automātslēdzis |
| **Ierīces īsais nosaukums** | C60H-DC |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Izplatīšana |
| **Polu apraksts** | 2P |
| **Aizsargājamo polu skaits** | 2 |
| **[In] nominālā strāva** | 63 A pie 25 °C |
| **Tīkla veids** | DC |
| **Atvienošanas bloka tehnoloģija** | Termiski-magnētisks |
| **Līknes kods** | C |
| **Pārrāvuma spēja** | 10 kA Icu pie 440 V DC atbilst EN 60947-2<br>10 kA Icu pie 440 V DC atbilst IEC 60947-2<br>6 kA Icu pie 500 V DC atbilst EN 60947-2<br>6 kA Icu pie 500 V DC atbilst IEC 60947-2<br>20 kA Icu pie 220 V DC atbilst GB 14048.2<br>20 kA Icu pie 220 V DC atbilst IEC 60947-2<br>20 kA Icu pie 250 V DC atbilst GB 14048.2<br>20 kA Icu pie 250 V DC atbilst IEC 60947-2 |
| **Izmantošanas kategorija** | kategorija atbilst EN 60947-2<br>kategorija atbilst IEC 60947-2 |
| **Piemērotība izolācijai** | jā atbilst IEC 60947-2<br>jā atbilst EN 60947-2 |
| **Standarti** | EN 60947-2<br>IEC 60947-2 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 500 V DC |
| **[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda** | 15 kA 75 % atbilst EN 60947-2 - 220 V DC<br>15 kA 75 % atbilst IEC 60947-2 - 220 V DC<br>15 kA 75 % atbilst EN 60947-2 - 250 V DC<br>15 kA 75 % atbilst IEC 60947-2 - 250 V DC<br>4,5 kA 75 % atbilst EN 60947-2 - 500 V DC<br>4,5 kA 75 % atbilst IEC 60947-2 - 500 V DC<br>7,5 kA 75 % atbilst EN 60947-2 - 440 V DC<br>7,5 kA 75 % atbilst IEC 60947-2 - 440 V DC |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 500 V DC atbilst IEC 60947-2<br>500 V DC atbilst EN 60947-2 |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 6 kV atbilst EN 60947-2<br>6 kV atbilst IEC 60947-2 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Kontakta pozīcijas indikators** | Jā |
| **Kontroles veids** | Pārslēgt |
| **Vietējā signalizācija** | ON/OFF indikācija |
| **Montāžas režīms** | Fiksēts |
| **Montāžas atbalsts** | 35 mm simetriska DIN sliede |
| **Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība** | augšā vai apakšā : standarta |
| **9 mm atstarpe** | 4 |
| **Neto svars** | 0,256 kg |
| **Krāsa** | balts |
| **Mehāniskā izturība** | 20000 cikli |
| **Elektriskā izturība** | 3000 cikli L/R = 2 ms |
| **Piekaramās atslēgas nodrošināšana** | Aizslēdzams |
| **Bloķēšanas opciju apraksts** | Pozīcijā O |
| **Pievilkšanas griezes moments** | strāvas ķēde : 2,5 Nm augšā vai apakšā |
| **Aizsardzība pret zemes noplūdi** | Bez |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst EN 60947-2<br>3 atbilst IEC 60947-2 |
| **Pārsprieguma kategorija** | IV |
| **Tropizācija** | 2 atbilst IEC 60068-2 |
| **Darbības augstums** | 2000 m |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 7,300 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 3,200 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 8,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 248,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 6 |
| **2. iepakojuma augstums** | 8,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 9,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 22,500 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,542 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 72 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |

| | |
|---|---|
| **3. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 19,073 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **68 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **66 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| ESAO PFAS regula | **Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas** |
| POP direktīva | **Nav POP** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez silikona | **Nē** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **53** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |