Produkta datu lapa

Specifikācijas



Reflex iC60N Ti24 16 A 2P līkne C integrēta vadības MCB

A9C62216

Galvenā

Ierīces lietojumprogramma	Kontrole Izplatīšana
Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Reflex iC60
Ierīces īsais nosaukums	Reflex iC60N
Produkta vai sastāvdaļas veids	Integrētās vadības ķēdes pārtraucējs
Polu apraksts	2P
Aizsargājamo polu skaits	2
Tīkla veids	AC
Atvienošanas bloka tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes kods	C

Papildinošs

[In] nominālā strāva	16 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Pārrāvuma jaudas kods	N
Pārrāvuma spēja	20 kA Icu pie 220...240 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 10 kA Icu pie 380...415 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Kontroles veids	Tālvadības pults ar nepārtrauktu komandu Pārslēgt IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga Tālvadības pults ar impulsu
Vadības signāla veids	Uzturēta Uzturēts ļoti zems spriegums Impulss
Vietējā signalizācija	Sarkans LED: kļūme Zaļa gaismas diode: ierīce IESLĒGTA Mirgojoša gaismas diode: ierīce ir gatava Mirgojoša gaismas diode: ierīce ir atslēgta Mirgojoša gaismas diode: ierīce pārkarst
[Uc] vadības ķēdes spriegums	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] nominālais barošanas spriegums	230 V AC pie 50/60 Hz
Montāžas režīms	Fiksēts

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	9
Augstums	84 mm
Platums	81 mm
Dziļums	77 mm
Krāsa	Balts
Mehāniskā izturība	50000 cikli
Elektriskā izturība	AC-1 : 50000 cikli AC 50 Hz
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Aizslēdzams
Bloķēšanas opciju apraksts	Piekaramā atslēga pozīcijā OFF
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Atsevišķs bloks
Produktu saderība	Ar PLC

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	93 % pie 40 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9 cm
1. iepakojuma platums	11,2 cm
1. iepakojuma garums	16,7 cm
1. iepakojuma svars	563 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	8,36 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**34 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**22 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**8e8587cb-1e8e-4934-ae0d-4f8ec8c2b050**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**55**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**