Produkta datu lapa

Specifikācijas



Noplūdes strāvas slēdzis ar pārstrāvas aizsardzību (RCBO), Acti9 iDPN N Vigi, 1P+N, 40A, C līkne, 6000A, AC tips, 30mA

A9D31640

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iDPN Vigi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Noplūdes strāvas slēdzis ar pārstrāvas aizsardzību (RCBO)
Ierīces īsais nosaukums	iDPN N Vigi
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu apraksts	1P+N
Aizsargājamo polu skaits	1
neitrāla pozīcija	Pa kreisi
[In] nominālā strāva	40 A
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Atvienošanas bloka tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes kods	C
Zemes noplūdes jutīgums	30 mA
Piemērotība izolācijai	jā atbilst EN/IEC 60947-2

Papildinošs

ierīces atrašanās vieta sistēmā	Izbraucējs
[Ue] nominālais darbības spriegums	230...240 V AC 50 Hz
Magnētiskā izslēgšanas ierobežojums	5...10 x In
Atlikušās strāvas izslēgšanas tehnoloģija	Sprieguma neatkarīgs
Aizsardzības pret zemes noplūdi laika aizture	Momentāni
Noplūdes aizsardzības klase	Tips AC
Pārrāvuma spēja	6000 A Icn pie 230...240 V AC 50 Hz atbilst EN/IEC 61009-2-1
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	6000 A 100 % x Icn at 230...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
Nominālā laušanas un izgatavošanas jauda	Idm 6000 A pie 230...240 V AC 50 Hz atbilst EN/IEC 61009-2-1
Ierobežojumu klase	3 atbilst EN/IEC 61009-2-1
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	400 V AC 50 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Kontakta pozīcijas indikators	Jā

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Kontroles veids	Pārslēgt
Vietējā signalizācija	IESLĒGTS, IZSLĒGTS, kļūdas atvienojums
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	augšā vai apakšā : JĀ
Savienojuma solis	9 mm starp fāzi un neitrālu
9 mm atstarpe	4
Augstums	85 mm
Platums	36 mm
Dziļums	73 mm
Neto svars	125 g
Krāsa	balts
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	10000 cikli
Bloķēšanas opciju apraksts	Piekaramās atslēgas ierīce
Savienojumi - termināļi	viens terminālis augšā vai apakšā 1…16 mm² stingrs viens terminālis augšā vai apakšā 1…10 mm² elastīgs viens terminālis augšā vai apakšā 1…10 mm² elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	15 mm pie augšā vai apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	2 Nm augšā vai apakšā
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Integrēta

Vide

Standarti	EN/IEC 61009-2-1
Produktu sertifikāti	VDE GOST
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3
Pārsprieguma kategorija	III atbilst IEC 60364
Elektromagnētiskā saderība	8/20 µs impulsu izturība , 250 A atbilst EN/IEC 61009-2-1
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,0 cm
1. iepakojuma platums	8,5 cm
1. iepakojuma garums	10,0 cm
1. iepakojuma svars	226 g

Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	54
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	12,645 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	432
3. iepakojuma augstums	44,4 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	113,160 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**20 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**18 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**53102031-f1ed-4dc4-9aa4-5fd743a372f1**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
POP direktīva	**Nav POP**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**50**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**