Produkta datu lapa

Specifikācijas



Noplūdes strāvas slēdzis ar pārstrāvas aizsardzību (RCBO), Acti9 iC60, 2P, 10A, B līkne, 10000A/15kA, A tips, 30mA

A9D37210

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iC60 RCBO
Produkta vai sastāvdaļas veids	Noplūdes strāvas slēdzis ar pārstrāvas aizsardzību (RCBO)
Ierīces īsais nosaukums	iC60 RCBO
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu apraksts	2P
Aizsargājamo polu skaits	2
[In] nominālā strāva	10 A
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Atvienošanas bloka tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes kods	B
Zemes noplūdes jutīgums	30 mA
Piemērotība izolācijai	nē atbilst IEC 60947-1
Kvalitātes zīmes	NF IMQ VDE KEMA-KEUR

Papildinošs

ierīces atrašanās vieta sistēmā	Izbraucējs
[Ue] nominālais darbības spriegums	220...240 V AC 50 Hz
Magnētiskā izslēgšanas ierobežojums	3...5 x collas
Atlikušās strāvas izslēgšanas tehnoloģija	Sprieguma neatkarīgs
Aizsardzības pret zemes noplūdi laika aizture	Momentāni
Noplūdes aizsardzības klase	A tips
Pārrāvuma spēja	10000 A Icn pie 220...240 V AC 50 Hz atbilst EN/IEC 61009-2-1 15 kA Icu pie 220...240 V AC 50 Hz atbilst EN/IEC 60947-2
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	7500 A 75 % x Icn at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1 7,5 kA 50 % x Icu at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
Nominālā laušanas un izgatavošanas jauda	Idm 6000 A pie 220...240 V AC 50 Hz atbilst EN/IEC 61009-2-1
Ierobežojumu klase	3 atbilst EN/IEC 61009-2-1
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC 50 Hz

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
pārsprieguma strāva	250 A
Kontakta pozīcijas indikators	Nē
Kontroles veids	Pārslēgt
Vietējā signalizācija	IESLĒGTS, IZSLĒGTS, kļūdas atvienojums
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	augšā vai apakšā : JĀ apakšā : biconnect
Savienojuma solis	9 mm starp poliem
9 mm atstarpe	4
Augstums	86 mm
Platums	36 mm
Dziļums	78 mm
Neto svars	273 g
Krāsa	balts
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	10000 cikli
Savienojumi - terminālļi	tuneļa tipa terminālis augšā vai apakšā 1…35 mm² stingrs tuneļa tipa terminālis augšā vai apakšā 1…25 mm² elastīgs tuneļa tipa terminālis augšā vai apakšā 1…25 mm² elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	12 mm pie augšā vai apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	2 Nm
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Integrēta

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 61009-2-1
IP aizsardzības pakāpe	IP40 (sadales korpuss) atbilst IEC 60529 IP20 atbilst IEC 60529
Pārsprieguma kategorija	III atbilst IEC 60364
Elektromagnētiskā saderība	8/20 µs impulsu izturība , 250 A atbilst EN/IEC 61009-2-1
Tropizācija	2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	4,000 cm
1. iepakojuma garums	9,800 cm

1. iepakojuma svars	228,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	9,800 cm
2. iepakojuma platums	11,500 cm
2. iepakojuma garums	26,500 cm
2. iepakojuma svars	1,440 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	9,215 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Jā
SCIP numurs	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Bez PVC	Jā

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.