
# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Montageplatte - TeSys Giga Überlastrelais LR9G115-225, Montage an LC1G115-225

LA9G3650

**EAN Code: 3606481916556**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | TeSys |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | LA9G |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Montagesockel |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Installationszubehör |
| **Kompatible Produktfamilie** | TeSys G LC1G Schütz |
| **Produktkompatibilität** | LC1G115 - 225<br>LC1G205 - 245<br>LR9G115 - 225 |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom** | 225 A |
| **Schutzart (IP)** | IP20 entspricht IEC 60529 |
| **Höhe** | 10 mm |
| **Breite** | 95 mm |
| **Tiefe** | 110 mm |
| **Dicke** | 3 mm |
| **Produktgewicht** | 0,3 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Betriebshöhe** | 3.000 m ohne Leistungsreduzierung<br>5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor |
| **Normen** | EN/IEC 60947-4-1<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 |
| **Verschmutzungsgrad** | 3 entspricht IEC 60947-1 |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -40…60 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -60…80 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 3,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 13,000 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Länge** | 13,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 201,000 g |
| **VPE 2 Art** | S02 |
| **VPE 2 Menge** | 20 |
| **VPE 2 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 4,390 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **958748fb-37b2-4e37-985e-0763521c22ab** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |
| PVC-frei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |