Produkta datu lapa

Specifikācijas



Mehāniskais fiksatora bloks, TeSys Deca, 110â,¬Â¦127V AC/DC

LA6DK10F

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mehānisks aizbīdņa bloks
Produktu saderība	LC1D40 3 fāzes + neitrāls AC LP1D40 3 fāzes + neitrāls DC LP1D65 3 fāzes + neitrāls DC LC1D65 3 fāzes + neitrāls AC
[Uc] vadības ķēdes spriegums	110/127 V AC 50/60 Hz 110/127 V DC

Papildinošs

Montāžas vieta	Priekšējā puse
Atslēgšanas kontrole	Elektriskās Rokasgrāmata
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V atbilst IEC 60947-5-1
Nepieciešamā jauda VA	25 pie ACstrāva
Nepieciešamā jauda W	30 W pie DCstrāva
Mehāniskā izturība	500000 cikli
Maksimālais darbības ātrums	1200 cikls/h
Slodzes koeficients	10 %
Neto svars	0,07 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CSA UL
IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst VDE 0106
Aizsardzības ārstēšana	TH atbilst IEC 60068
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,6 cm
1. iepakojuma platums	5,0 cm
1. iepakojuma garums	6,5 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	99,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	32
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,422 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**3 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**C7b64c73-e428-45b0-a9eb-af38721e12df**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**49**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**