
Produkta datu lapa

Specifikācijas



TeSys F - produkta kontaktora spole - 220...230 V maiņstrāva 40...400 Hz mazs patēriņš

LX9FF220

Tiks pārtraukts: 2028. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Īpaša kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LX9FF
Diapazona saderība	TeSys TeSys F) LC1F kontaktors
Produktu saderība	LC1F115 LC1F150
Vadības ķēdes tips	AC pie 40...400 Hz zems patēriņš
[Uc] vadības ķēdes spriegums	220...230 V AC 40...400 Hz
Slēgtas ķēdes induktivitāte	7,7 H
Vidējā pretestība	59,4 Ohm iebrukums pie 20 °C 2190 Ohm turēšana pie 20 °C
Darbības laiks	130 ms atvēršana 35 ms aizvēršana
Mehāniskā izturība	10 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	2400 cikls/h 55 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Bez iebūvēta slāpētāja moduļa
Vadības ķēdes sprieguma robežas	operatīvi : 0,85...1,1 Uc (pie 55 °C) izkrišana : 0,2...0,55 Uc (pie 55 °C)
Ieslēgšanas jauda VA	690…855 VA 40...400 Hz (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	6,6…8,1 VA 40...400 Hz (pie 20 °C)
Siltuma izkliedēšana	5,9…7,2 W

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…55 °C
Neto svars	0,43 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,3 cm
1. iepakojuma platums	10 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	17,8 cm
1. iepakojuma svars	524 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	7,764 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**70 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**69 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**95**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**