Produkta datu lapa

Specifikācijas



TeSys F - specific contactor coil - 220 V DC low consumption

LX9FJ932

Tiks pārtraukts: 2028. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Īpaša kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LX9FJ
Diapazona saderība	TeSys TeSys F) LC1F kontaktors TeSys TeSys F) DR2S rezistors
Produktu saderība	LC1F400 DR2SC
Vadības ķēdes tips	AC pie 40...400 Hz zems patēriņš DC zems patēriņš
[Uc] vadības ķēdes spriegums	220 V DC 220 V AC
Slēgtas ķēdes induktivitāte	6,1 H
Darbības laiks	60 ms atvēršana 20 ms aizvēršana
Mehāniskā izturība	10 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	3600 cikls/h 70 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Bez iebūvēta slāpētāja moduļa
Vadības ķēdes sprieguma robežas	operatīvi : 0,85...1,1 Uc (pie 55 °C) izkrišana : 0,3...0,5 Uc (pie 55 °C)
Iedarbināšanas jauda W	430 W (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš W	22 W pie 20 °C
Siltuma izkliedēšana	11,4…13,9 W

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…55 °C
Neto svars	0,97 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,2 cm
1. iepakojuma platums	10,0 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	18,6 cm
1. iepakojuma svars	970,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**70 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**69 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**95**
Atgriešana	**No**