# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## TeSys F - īpaša kontaktora spole - 110 V maiņstrāva 40...400 Hz zems patēriņš

LX9FL924

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Īpaša kontaktora spole |
| **Ierīces īsais nosaukums** | LX9FL |
| **Diapazona saderība** | TeSys TeSys F) LC1F kontaktors<br>TeSys TeSys F) DR5TE taisngriezis |
| **Produktu saderība** | DR5TE<br>LC1F630 |
| **Vadības ķēdes tips** | AC pie 40...400 Hz zems patēriņš<br>DC zems patēriņš |
| **[Uc] vadības ķēdes spriegums** | 110 V AC 40...400 Hz<br>110 V DC |
| **Slēgtas ķēdes induktivitāte** | 0,77 H |
| **Vidējā pretestība** | 13,5 Ohm iebrukums pie 20 °C<br>114 Ohm turēšana pie 20 °C |
| **Darbības laiks** | 60 ms atvēršana<br>50 ms aizvēršana |
| **Mehāniskā izturība** | 5 M cikli |
| **Maksimālais darbības ātrums** | 1800 cikls/h 70 °C |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Spoles tehnoloģija** | Bez iebūvēta slāpētāja moduļa |
| **Vadības ķēdes sprieguma robežas** | operatīvi : 0,85...1,1 Uc (pie 55 °C)<br>izkrišana : 0,25...0,5 Uc (pie 55 °C) |
| **Ieslēgšanas jauda VA** | 830 VA 40...400 Hz (pie 20 °C) |
| **Noturīgais enerģijas patēriņš VA** | 47 VA 40...400 Hz (pie 20 °C) |
| **Siltuma izkliedēšana** | 22,8…27,8 W |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…55 °C |
| **Neto svars** | 1,45 kg |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 9,5 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma platums** | 11,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 22,5 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,492 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **No** |