Produkta datu lapa

Specifikācijas



TeSys F - īpaša kontaktora spole - 380...400 V maiņstrāvas 40...400 Hz zems patēriņš

LX9FL935

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Īpaša kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LX9FL
Diapazona saderība	TeSys TeSys F) LC1F kontaktors TeSys TeSys F) DR5TE taisngriezis
Produktu saderība	DR5TE LC1F630
Vadības ķēdes tips	AC pie 40...400 Hz zems patēriņš DC zems patēriņš
[Uc] vadības ķēdes spriegums	380...400 V AC 40...400 Hz 380...400 V DC
Slēgtas ķēdes induktivitāte	8,8 H
Vidējā pretestība	163 Ohm iebrukums pie 20 °C 1360 Ohm turēšana pie 20 °C
Darbības laiks	60 ms atvēršana 50 ms aizvēršana
Mehāniskā izturība	5 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	1800 cikls/h 70 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Bez iebūvēta slāpētāja moduļa
Vadības ķēdes sprieguma robežas	operatīvi : 0,85...1,1 Uc (pie 55 °C) izkrišana : 0,25...0,5 Uc (pie 55 °C)
Ieslēgšanas jauda VA	830 VA 40...400 Hz (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	47 VA 40...400 Hz (pie 20 °C)
Siltuma izkliedēšana	22,8…27,8 W

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…55 °C
Neto svars	1,45 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	10,0 cm
1. iepakojuma platums	12,0 cm
1. iepakojuma garums	22,5 cm
1. iepakojuma svars	1,455 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**70 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**69 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**95**
Atgriešana	**No**