Produkta datu lapa

Specifikācijas



wide range coil, TeSys F, for LA4EM250FK, 1200A, AC-1

LXEFK250

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Īpaša kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LXEFK
Diapazona saderība	TeSys TeSys F) LC1SF kontaktors TeSys TeSys F) LA4EM elektroniskais vadības modulis
Produktu saderība	LC1SF1200
vajadzīgā papildu ierīce	LA4EM250FK
Pievilkšanas griezes moments	1,2 Nm priekš vadības ķēde
Vadības ķēdes tips	AC pie 50/60 Hz elektroniski DC elektroniski
[Uc] vadības ķēdes spriegums	100...250 V AC 50/60 Hz 100...380 V DC
Darbības laiks	40...80 ms aizvēršana 6...54 ms atvēršana
Mehāniskā izturība	0,5 M cikli lietošanai ar LC1SF1200
Maksimālais darbības ātrums	1200 cikls/h 55 °C lietošanai ar LC1SF1200

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Iebūvēts divvirzienu maksimuma ierobežojums
Vadības ķēdes sprieguma robežas	operatīvi : 85...275 V AC 50/60 Hz (pie 55 °C) izkrišana : 60 V AC 50/60 Hz (pie 55 °C) operatīvi : 85...418 V DC (pie 55 °C) izkrišana : 45 V DC (pie 55 °C)
Ieslēgšanas jauda VA	360…550 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (pie 20 °C)
Iedarbināšanas jauda W	410…500 W (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	5…8 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš W	2,7…5 W pie 20 °C
Siltuma izkliedēšana	2,2…5,5 W

Vide

Neto svars	1,35 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma platums	14,000 cm
1. iepakojuma garums	20,500 cm
1. iepakojuma svars	1,280 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,722 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	48
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	61,900 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**70 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**69 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**95**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**