
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## TeSys F - kontaktora spole - LX1FF - 110 V AC 60 Hz

LX1FF1106

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2023. gada 9. aug.

Tiks pārtraukts

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kontaktora spole |
| **Ierīces īsais nosaukums** | LX1FF |
| **Diapazona saderība** | TeSys TeSys F) LC1F kontaktors |
| **Produktu saderība** | LC1F150<br>LC1F115 |
| **Vadības ķēdes tips** | AC pie 60 Hz |
| **[Uc] vadības ķēdes spriegums** | 110 V AC 60 Hz |
| **Slēgtas ķēdes induktivitāte** | 0,59 H |
| **Vidējā pretestība** | 4,55 Ohm pie 20 °C |
| **Darbības laiks** | 23...35 ms aizvēršana<br>5...15 ms atvēršana |
| **Mehāniskā izturība** | 10 M cikli |
| **Maksimālais darbības ātrums** | 2400 cikls/h 55 °C |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Spoles tehnoloģija** | Bez iebūvēta slāpētāja moduļa |
| **Vadības ķēdes sprieguma robežas** | izkrišana : 0,35...0,55 Uc 50/60 Hz (pie 55 °C)<br>operatīvi : 0,85...1,1 Uc 50/60 Hz (pie 55 °C) |
| **Ieslēgšanas jauda VA** | 660 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C) |
| **Noturīgais enerģijas patēriņš VA** | 55 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C) |
| **Siltuma izkliedēšana** | 12…16 W pie 60 Hz |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…55 °C |
| **Neto svars** | 0,43 kg |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 7,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma garums** | 16,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 465,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 18 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 8,790 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 144 |
| **3. iepakojuma augstums** | 75,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 78,320 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **70 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **69 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.3 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **95** |
| Atgriešana | **No** |