Produkta datu lapa

Specifikācijas



TeSys F - kontaktora spole - LX1FH - 48V AC 40...400 Hz

LX1FH0482

Tiks pārtraukts: 2028. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LX1FH
Diapazona saderība	TeSys TeSys F) LC1F kontaktors
Produktu saderība	LC1F265 LC1F330
Vadības ķēdes tips	AC pie 40...400 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	48 V AC 40...400 Hz
Vidējā pretestība	2,96 Ohm iebrukums pie 20 °C 67 Ohm turēšana pie 20 °C
Darbības laiks	100...170 ms atvēršana 40...65 ms aizvēršana
Mehāniskā izturība	10 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	2400 cikls/h 55 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Bez iebūvēta slāpētāja moduļa
Vadības ķēdes sprieguma robežas	izkrišana : 0,35...0,55 Uc 40...400 Hz (pie 55 °C) operatīvi : 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz (pie 55 °C)
Ieslēgšanas jauda VA	650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C)
Siltuma izkliedēšana	8 W pie 40...400 Hz

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…55 °C
Neto svars	0,75 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,0 cm
1. iepakojuma platums	10,5 cm
1. iepakojuma garums	18,5 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	867,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	10,955 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**70 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**69 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**95**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**