Produkta datu lapa

Specifikācijas



TeSys F - kontaktora spole - LX1FL - 415...440V AC 40...400 Hz

LX1FL415

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LX1FL
Diapazona saderība	TeSys TeSys F) LC1F kontaktors
Produktu saderība	LC1F1250 LC1F630
Vadības ķēdes tips	AC pie 40...400 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	415...440 V AC 40...400 Hz
Slēgtas ķēdes induktivitāte	13 H
Vidējā pretestība	96 Ohm iebrukums pie 20 °C 2960 Ohm turēšana pie 20 °C
Darbības laiks	100...200 ms atvēršana 40...80 ms aizvēršana
Mehāniskā izturība	5 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	1200 cikls/h 55 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Bez iebūvēta slāpētāja moduļa
Vadības ķēdes sprieguma robežas	operatīvi : 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz (pie 55 °C) izkrišana : 0,25...0,5 Uc 40...400 Hz (pie 55 °C)
Ieslēgšanas jauda VA	1650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	22 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C)
Siltuma izkliedēšana	20 W pie 40...400 Hz

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…55 °C
Neto svars	1,5 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,0 cm
1. iepakojuma platums	11,5 cm
1. iepakojuma garums	22,5 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	1,396 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	8,866 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**