# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## TeSys F - contactor coil - LX1FJ - 550...600 V AC 40...400 Hz

LX1FJ600

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2021. gada 7. sept.

Tiks pārtraukts

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kontaktora spole |
| **Ierīces īsais nosaukums** | LX1FJ |
| **Diapazona saderība** | TeSys TeSys F) LC1F kontaktors |
| **Produktu saderība** | LC1F400 |
| **Vadības ķēdes tips** | AC pie 40...400 Hz |
| **[Uc] vadības ķēdes spriegums** | 550...600 V AC 40...400 Hz |
| **Slēgtas ķēdes induktivitāte** | 27,4 H |
| **Vidējā pretestība** | 243 Ohm iebrukums pie 20 °C<br>6310 Ohm turēšana pie 20 °C |
| **Darbības laiks** | 100...170 ms atvēršana<br>40...75 ms aizvēršana |
| **Mehāniskā izturība** | 10 M cikli |
| **Maksimālais darbības ātrums** | 2400 cikls/h 55 °C |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Spoles tehnoloģija** | Bez iebūvēta slāpētāja moduļa |
| **Vadības ķēdes sprieguma robežas** | operatīvi : 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz (pie 55 °C)<br>izkrišana : 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz (pie 55 °C) |
| **Ieslēgšanas jauda VA** | 1075 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (pie 20 °C) |
| **Noturīgais enerģijas patēriņš VA** | 15 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C) |
| **Siltuma izkliedēšana** | 14 W pie 40...400 Hz |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…55 °C |
| **Neto svars** | 1 kg |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 9,2075 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 10,0076 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma garums** | 18,61312 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 998 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| ES RoHS direktīva | Atbilst |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu |