
Produkta datu lapa

Specifikācijas



TeSys F - kontaktora spole - LX4FF - 110 V DC plašs diapazons

LX4FF090

Tiks pārtraukts: 2028. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LX4FF
Diapazona saderība	TeSys TeSys F) LC1F kontaktors
Produktu saderība	LC1F150 LC1F115
Vadības ķēdes tips	DC plašs diapazons
[Uc] vadības ķēdes spriegums	110 V DC
Slēgtas ķēdes induktivitāte	121 H
Vidējā pretestība	13,2 Ohm iebrukums pie 20 °C 1970 Ohm turēšana pie 20 °C
Darbības laiks	30...40 ms aizvēršana 30...50 ms atvēršana
Mehāniskā izturība	1 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	60 cikls/h 70 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Bez iebūvēta slāpētāja moduļa
Vadības ķēdes sprieguma robežas	operatīvi : 0,7...1,25 Uc (pie 70 °C) izkrišana : 0,2...0,45 Uc (pie 70 °C)
Iedarbināšanas jauda W	560 W (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš W	4,5 W pie 20 °C

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-55…70 °C
Neto svars	0,43 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,400 cm
1. iepakojuma platums	10,600 cm
1. iepakojuma garums	18,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	512,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,625 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**No**