Produkta datu lapa

Specifikācijas



TeSys F, contactor coil, LX5FK, 108 V DC

LX5FKW24

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LX5FK
Diapazona saderība	TeSys TeSys F) LC1F kontaktors
Produktu saderība	LC1F500
Vadības ķēdes tips	DC plašs diapazons
[Uc] vadības ķēdes spriegums	108 V DC
Slēgtas ķēdes induktivitāte	1,44 H
Vidējā pretestība	17,15 Ohm pie 20 °C
Darbības laiks	20 ms atvēršana 60 ms aizvēršana
Mehāniskā izturība	1 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	60 cikls/h 70 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Bez iebūvēta slāpētāja moduļa
Vadības ķēdes sprieguma robežas	izkrišana : 0,3...0,45 Uc (pie 70 °C) operatīvi : 0,7...1,25 Uc (pie 70 °C)
Iedarbināšanas jauda W	346…1110 W (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš W	17…54 W pie 20 °C
Ierīces sastāvs	1 LX2 spole 3 DR2S rezistors

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-55…70 °C
Neto svars	1,6 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 2
Daudzums komplektā	komplektā 2 (spole ar rezistoriem)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,0 cm
1. iepakojuma platums	14,5 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	22,5 cm
1. iepakojuma svars	1,42 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**