Produkta datu lapa

Specifikācijas

Coil for Tesys LC1F



LX5FKW25

Galvenā

Vadības ķēdes tips	DC plašs diapazons
[Uc] vadības ķēdes spriegums	110 V DC
Mehāniskā izturība	1 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	60 cikls/h 70 °C

Papildinošs

Vadības ķēdes sprieguma robežas	izkrišana : 0,3...0,45 Uc (pie 70 °C) operatīvi : 0,8...1,25 Uc (pie 70 °C)

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-55…70 °C
Daudzums komplektā	komplektā 2 (spole ar rezistoriem)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,0 cm
1. iepakojuma platums	14,5 cm
1. iepakojuma garums	22,5 cm
1. iepakojuma svars	1,42 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #5AITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**