Produkta datu lapa

Specifikācijas



TeSys F - contactor coil - LX0FF - 110 V DC low consumption

LX0FF056

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2020. gada 15. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LX0FF
Vadības ķēdes tips	DC zems patēriņš
[Uc] vadības ķēdes spriegums	110 V DC
Vidējā pretestība	23,37 Ohm fiksēšana pie 20 °C 706,44 Ohm atbloķēšana pie 20 °C
Produktu saderība	CR1F150
Darbības laiks	35...40 ms fiksēšana 50...100 ms atbloķēšana
Mehāniskā izturība	1 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	120 cikls/h 40 °C

Papildinošs

Vadības ķēdes sprieguma robežas	fiksēšana : 0,85...1,1 Uc atbloķēšana : 0,85...1,1 Uc

Vide

Neto svars	0,44 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

ES RoHS direktīva	Atbilst

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.