Produkta datu lapa

Specifikācijas



TeSys F - contactor coil - LX0FH - 220...230 V AC/DC

LX0FH008

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2020. gada 15. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LX0FH
Vadības ķēdes tips	AC pie 50...400 Hz DC standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	220...230 V AC 50...400 Hz 220...230 V DC
Vidējā pretestība	25,77 Ohm fiksēšana pie 20 °C 4090 Ohm atbloķēšana pie 20 °C
Produktu saderība	CR1F265
Darbības laiks	50...100 ms atbloķēšana 45...50 ms fiksēšana
Mehāniskā izturība	1 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	120 cikls/h 40 °C

Papildinošs

Vadības ķēdes sprieguma robežas	fiksēšana : 0,85...1,1 Uc atbloķēšana : 0,85...1,1 Uc

Vide

Neto svars	0,78 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9 cm
1. iepakojuma platums	10 cm
1. iepakojuma garums	18,6 cm
1. iepakojuma svars	780 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

ES RoHS direktīva	Atbilst

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.