# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Schützspule, 110V50/60Hz, für D40-D65A

LXD3F7

**EAN Code: 3389119410359**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | TeSys |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Schützspule |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | LXD3 |
| **Steuerstromkreis-Typ** | AC bei 50/60 Hz |
| **[Uc] Steuerkreisspannung** | 110 V AC 50/60 Hz |
| **Durchschnittlicher Widerstand** | 42,28 Ohm bei 20 °C |
| **Induktivität des geschlossenen Stromkreises** | 2,5 H |
| **Produktkompatibilität** | LC1D40A - D65A<br>LC1DT60A<br>LC1DT80A |
| **Mechanische Lebensdauer** | 6 Mcycles |
| **Max. Betriebsrate** | 3600 cyc/h 60 °C |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Spulentechnologie** | Ohne integriertes Beschaltungsmodul |
| **Steuerkreisspannungsgrenzen** | Abfallspannung: 0,3 - 0,6 Uc bei 50/60 Hz (bei <60 °C)<br>Betrieb: 0,8 - 1,1Uc bei 50 Hz (bei <60 °C)<br>Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc bei 60 Hz (bei <60 °C) |
| **Anzugsleistung in VA** | 160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)<br>160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C) |
| **Halteleistungsaufnahme in VA** | 15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)<br>15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C) |
| **Wärmeabgabe** | 4…5 W bei 50/60 Hz |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -5…60 °C |
| **Produktgewicht** | 0,07 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 9,600 cm |
| **VPE 1 Breite** | 5,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 5,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 123,000 g |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Art** | S02 |
| **VPE 2 Menge** | 30 |
| **VPE 2 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 4,043 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| PVC-frei | **Ja** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Nein** |