
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktora spole, TeSys Deca, 480V AC 60Hz D40A-D80A DT60A-DT80A kontaktoram

LXD3T7

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LXD3
Vadības ķēdes tips	AC pie 60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	480 V AC 60 Hz
Vidējā pretestība	607 Ohm pie 20 °C
Slēgtas ķēdes induktivitāte	33,1 H
Produktu saderība	LC1D40A...D80A LC2D40A...D80A LC1DT60A...DT80A
Mehāniskā izturība	6 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	3600 cikls/h 60 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Bez iebūvēta slāpētāja moduļa
Vadības ķēdes sprieguma robežas	izkrišana : 0,3...0,6 Uc pie 60 Hz (pie < 60 °C) operatīvi : 0,85...1,1 Uc pie 60 Hz (pie < 60 °C)
Ieslēgšanas jauda VA	160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C)
Siltuma izkliedēšana	4…5 W pie 60 Hz

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C
Neto svars	0,07 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,800 cm
1. iepakojuma platums	5,800 cm
1. iepakojuma garums	9,800 cm
1. iepakojuma svars	160,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	12

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,120 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	384
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	79,840 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**