# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Contactor coil, TeSys Deca, LX1D6, 110V AC 50Hz for 80 and 95A contactor

LX1D6F5

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kontaktora spole |
| **Ierīces īsais nosaukums** | LX1D6 |
| **Vadības ķēdes tips** | AC pie 50 Hz |
| **[Uc] vadības ķēdes spriegums** | 110 V AC 50 Hz |
| **Vidējā pretestība** | 31 Ohm pie 20 °C |
| **Slēgtas ķēdes induktivitāte** | 1,9 H |
| **Produktu saderība** | LC1D40<br>LC1D50<br>LC1D65...D95 |
| **Mehāniskā izturība** | 4 M cikli |
| **Maksimālais darbības ātrums** | 3600 cikls/h 60 °C |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Spoles tehnoloģija** | Bez iebūvēta slāpētāja moduļa |
| **Vadības ķēdes sprieguma robežas** | izkrišana : 0,3...0,6 Uc pie 50/60 Hz (pie < 55 °C)<br>operatīvi : 0,8...1,1 Uc pie 50 Hz (pie < 55 °C)<br>operatīvi : 0,85...1,1 Uc pie 60 Hz (pie < 55 °C) |
| **Ieslēgšanas jauda VA** | 200 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pie 20 °C) |
| **Noturīgais enerģijas patēriņš VA** | 20 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C) |
| **Siltuma izkliedēšana** | 6…10 W pie 50/60 Hz |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…60 °C |
| **Neto svars** | 0,28 kg |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 5,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 12,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 312,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 16 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 5,308 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **8 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **5 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **76** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |