
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Contactor coil, TeSys Deca, LX1D8, 480 V AC 50/60Hz for 115 and 150A contactor

LX1D8T7

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LX1D8
Vadības ķēdes tips	AC pie 50/60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	480 V AC 50/60 Hz
Vidējā pretestība	32249 Ohm pie 20 °C
Slēgtas ķēdes induktivitāte	938,41 H
Produktu saderība	LC1D115 LC1D150
Mehāniskā izturība	8 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	1200 cikls/h 60 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Bez iebūvēta slāpētāja moduļa
Vadības ķēdes sprieguma robežas	izkrišana : 0,3...0,5 Uc pie 50/60 Hz (pie < 55 °C) operatīvi : 0,8...1,15 Uc pie 50/60 Hz (pie < 55 °C)
Ieslēgšanas jauda VA	280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (pie 20 °C) 280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (pie 20 °C) 2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (pie 20 °C)
Siltuma izkliedēšana	3…4,5 W pie 50/60 Hz

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,2 cm
1. iepakojuma platums	11,5 cm
1. iepakojuma garums	17,0 cm
1. iepakojuma svars	280,0 g

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**