
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Contactor coil, TeSys Deca, LX1D8, 240V AC 50/60Hz for 115 and 150A contactor

LX1D8U7

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kontaktora spole |
| **Ierīces īsais nosaukums** | LX1D8 |
| **Vadības ķēdes tips** | AC pie 50/60 Hz |
| **[Uc] vadības ķēdes spriegums** | 240 V AC 50/60 Hz |
| **Vidējā pretestība** | 9895 Ohm pie 20 °C |
| **Slēgtas ķēdes induktivitāte** | 210,72 H |
| **Produktu saderība** | LC1D115<br>LC1D150 |
| **Mehāniskā izturība** | 8 M cikli |
| **Maksimālais darbības ātrums** | 1200 cikls/h 60 °C |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Spoles tehnoloģija** | Bez iebūvēta slāpētāja moduļa |
| **Vadības ķēdes sprieguma robežas** | izkrišana : 0,3...0,5 Uc pie 50/60 Hz (pie < 55 °C)<br>operatīvi : 0,8...1,15 Uc pie 50/60 Hz (pie < 55 °C) |
| **Ieslēgšanas jauda VA** | 280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (pie 20 °C)<br>280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (pie 20 °C) |
| **Noturīgais enerģijas patēriņš VA** | 2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (pie 20 °C)<br>2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (pie 20 °C) |
| **Siltuma izkliedēšana** | 3…4,5 W pie 50/60 Hz |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…60 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 6,2 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 11,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 17,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 294,0 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 20 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma augstums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 6,453 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |