Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vadības modulis, TeSys Giga, 200-500V AC/DC, LC1G400-500/4P uzlabotajai versijai

LX1G4SLSEA

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LX1G
Polu apraksts	4P
Diapazona saderība	TeSys G LX1G kontaktora spole
Produktu saderība	LC1G400...500
[Uc] vadības ķēdes spriegums	200...500 V AC/DC 50/60 Hz
Darbības laiks	20...35 ms atvēršana 40...55 ms aizvēršana
Mehāniskā izturība	5 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	600 cikls/mn 60 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Iebūvēts divvirzienu maksimuma ierobežojums
Vadības ķēdes sprieguma robežas	operatīvi : 0,8...1,1 Uc (pie 60 °C) izkrišana : 0...0,45 Uc (pie 60 °C)
Savienojumi - termināļi	vadības ķēde : piespiešanas izbeigšana 1 kabelis(-i) 0,2…2,5 mm² ciets savīts bez kabeļa gala uzmavas AWG 26...AWG 12 vadības ķēde : piespiešanas izbeigšana 1 kabelis(-i) 0,25…2,5 mm² elastīgs ar kabeļa gala uzmavu AWG 24...AWG 14 vadības ķēde : piespiešanas izbeigšana 2 kabelis(-i) 0,5…1,0 mm² ciets vai saspiests ar kabeļa gala uzmavu AWG 20...AWG 18
Ieslēgšanas jauda VA	400 VA pie 480 V AC , 60 Hz
Iedarbināšanas jauda W	260,0 W DC
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	14,9 VA pie 480 V AC , 60 Hz
Noturīgais enerģijas patēriņš W	4,8 W priekš DC tīkls

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Darbības augstums	3000 m bez pazemināšanas 5000 m ar pazemināšanas koeficientu
Elektromagnētiskā saderība	EMC imunitāte atbilst IEC 60947-4-1 emisijas testi kritēriji A atbilst IEC 60947-4-1 imunitāte pret izstarotiem radioelektriskiem traucējumiem - testa līmenis: 20 V/m atbilst EN/IEC 61000-4-3 sprieguma kritumu un pārtraukumu imunitātes pārbaude atbilst SEMI F47
Standarti	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1A CSA C22.2 Nr. 60947-4-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60…80 °C
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra ap ierīci	-40…70 °C pie Uc
Augstums	167,0 mm
Platums	185,0 mm
Dziļums	93,0 mm
Daudzums komplektā	1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,0 cm
1. iepakojuma platums	24,0 cm
1. iepakojuma garums	26,0 cm
1. iepakojuma svars	2,1 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,8 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E97ad80c-da46-4eec-b595-5c87b6194c5c**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**