Produkta datu lapa

Specifikācijas



electronic control module - TeSys F - for LXEFK250 coil - 1200 A AC-1

LA4EM250FK

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Elektroniskais vadības modulis
Ierīces īsais nosaukums	LA4EM
Diapazona saderība	TeSys TeSys F) LC1F kontaktors TeSys TeSys F) LXEFK īpaša kontaktora spole
Produktu saderība	LC1SF1200
complementary required device	LXEFK250
Vadības ķēdes tips	AC pie 50/60 Hz DC
[Uc] vadības ķēdes spriegums	100...250 V AC 50/60 Hz 100...380 V DC
Ievades saderība	PLC 24 V DC atbilst IEC 61131-2 2. tips
Ieejas sprieguma ierobežojumi	0...5 V ārpus stāvokļa priekš PLC ievade 11...30 V uz vietas priekš PLC ievade
Mehāniskā izturība	0,5 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	1200 cikls/h 55 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Iebūvēts divvirzienu maksimuma ierobežojums
Vadības ķēdes sprieguma robežas	operatīvi : 85...275 V AC 50/60 Hz (pie 55 °C) izkrišana : 60 V AC 50/60 Hz (pie 55 °C) operatīvi : 85...418 V DC (pie 55 °C) izkrišana : 45 V DC (pie 55 °C)
Ieslēgšanas jauda VA	360…550 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (pie 20 °C)
Iedarbināšanas jauda W	410…500 W (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	5…8 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš W	2,7…5 W pie 20 °C
Siltuma izkliedēšana	2,2…5,5 W
Savienojumi - termināļi	Vadības ķēde: noņemams skrūvju spaiļu bloks 1 cable(s) 0,2…2,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala Vadības ķēde: noņemams skrūvju spaiļu bloks 1 cable(s) 0,25…2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu Vadības ķēde: noņemams skrūvju spaiļu bloks 1 cable(s) 0,2…2,5 mm² ciets
Pievilkšanas griezes moments	0,6 Nm priekš vadības ķēde

Vide

Neto svars	0,15 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,7 cm
1. iepakojuma platums	8,5 cm
1. iepakojuma garums	16,0 cm
1. iepakojuma svars	206,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	5,653 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**126 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**118 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**D822f5a5-e326-4748-96ef-a056bdee4cfe**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**1**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**