Produkta datu lapa

Specifikācijas



Elektroniskais taimera modulis, aizkaves veids, 1.5....30s, 24...250V DC/AC

LA4DT2U

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sērijas taimera moduļi
Ierīces īsais nosaukums	LA4DT
Polu apraksts	3P
Produktu saderība	LC1D09...D38 LC1D80...D150 LC1D40A...D80A

Papildinošs

Montāžas vieta	Augšpusē
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24...250 V AC 50/60 Hz 24...250 V DC
Vadības ķēdes sprieguma robežas	ar mehānisku kontaktu : 0,8...1,1 Uc
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V atbilst IEC 60947-1
Savienojumi - spailes	vadības ķēde : savienotājs 1 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : savienotājs 1 kabelis(-i) 1…2,5 mm² ciets ar kabeļa galu vadības ķēde : savienotājs 1 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : savienotājs 1 kabelis(-i) 1…2,5 mm² ciets bez kabeļa gala vadības ķēde : savienotājs 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : savienotājs 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² ciets ar kabeļa galu vadības ķēde : savienotājs 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : savienotājs 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² ciets bez kabeļa gala
Pievilkšanas griezes moments	1,7 Nm
Elektriskā izturība	30 M cikli
Taimera veids	Par kavēšanos
Laika aizkaves diapazons	1.5...30 s
Atiestatīt laiku	150 ms laika aizkaves laikā 50 ms pēc laika kavēšanās
Vietējā signalizācija	Iedegas laika aizkaves laikā ar LED
[Ures] atlikušais spriegums	3,3 V
Neto svars	0,04 kg

Vide

Standarti	IEC 60255-5
Produkta sertifikācija	CSA UL
IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst IEC 60529

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra ap ierīci	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Aizsardzības veids	Iebūvēts ar varistora palīdzību
Siltuma izkliedēšana	2 W
Imunitāte pret mikropārkāpumiem	10 ms laika aizkaves laikā 2 ms pēc laika kavēšanās

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	4,800 cm
1. iepakojuma garums	5,000 cm
1. iepakojuma svars	48,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	70
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,695 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**20**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**