Produkta datu lapa

Specifikācijas



TeSys Deca - interfeisa pastiprinātāja modulis - cietvielu - 24V DC/250V AC

LA4DWB

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	LA4D
Polu apraksts	3P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Interfeisa modulis
Produktu saderība	LC1D09...D115

Papildinošs

Montāžas režīms	Uzstādīts augšpusē
Tehnoloģijas veids	Cietā stāvoklī
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Vadības ķēdes sprieguma robežas	5...30 V pie 20 °C DC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V - par vadības ķēde atbilst IEC 60947-5-1
Savienojumi - spailes	vadības ķēde : savienotājs 1 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : savienotājs 1 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : savienotājs 1 kabelis(-i) 1…2,5 mm² ciets ar kabeļa galu vadības ķēde : savienotājs 1 kabelis(-i) 1…2,5 mm² ciets bez kabeļa gala vadības ķēde : savienotājs 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : savienotājs 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : savienotājs 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² ciets ar kabeļa galu vadības ķēde : savienotājs 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² ciets bez kabeļa gala
[Ue] nominālais darbības spriegums	vadības ķēde : 24...250 V AC
Pašreizējais patēriņš	8.5...15 mA 20 °C
Pašreizējais stāvoklis 0 garantēts	<= 2 mA
Sprieguma stāvoklis 0 garantēts	< 2,4 V
Sprieguma stāvoklis 1 garantēts	5 V
Elektriskā izturība	20 M cikli pie 240 V
Vietējā signalizācija	LED indikators
Augstums	19 mm
Neto svars	0,045 kg

Vide

Standarti	IEC 60255-5
Produkta sertifikācija	CSA UL
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	8 A 50 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Aizsardzības veids	Iebūvēts ar diode
IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra ap ierīci	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Siltuma izkliedēšana	0,4 W pie vadības ķēde
Imunitāte pret mikropārkāpumiem	1 ms

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,8 cm
1. iepakojuma platums	4,8 cm
1. iepakojuma garums	5,0 cm
1. iepakojuma svars	56,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	70
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,22 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**20**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**