# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Supresora modulis, TeSys Deca, divvirzienu maksimālā ierobežošanas diode, 24V AC/DC

LAD4T3B

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys<br>TeSys Deca |
| **Ierīces īsais nosaukums** | LAD4 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Slāpētāja modulis |
| **Produktu saderība** | 3P LC1D40A...D80A<br>4P LC1DT60A...DT80A |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Montāžas vieta** | Priekšā |
| **Montāžas režīms** | Pēc klipiem |
| **Slāpētāju tehnoloģija** | Divvirzienu maksimumu ierobežojošā diode |
| **[Uc] vadības ķēdes spriegums** | 12...24 V AC/DC<br>50/60 Hz |
| **Maksimālais spriegums** | 2 Uc |
| **Neto svars** | 0,02 kg |
| **Krāsa** | tumši pelēks |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60947-5-1<br>EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| **Produkta sertifikācija** | UL<br>CSA |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP2X atbilst IEC 60529 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…55 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…80 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 1,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 5,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 8,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 17,000 g |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 6,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 7,400 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 12,300 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 188,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S01 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 100 |
| **3. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 15,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 2,044 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **20** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**







