Produkta datu lapa

Specifikācijas



TeSys Deca, slāpētāja modulis, varistori, 110...250V AC/DC

LAD4V3U

Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Ierīces īsais nosaukums	LAD4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slāpētāja modulis
Produktu saderība	3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A

Papildinošs

Montāžas vieta	Pusē
Montāžas režīms	Pēc klipiem
Slāpētāju tehnoloģija	Varistors (pīķa ierobežojums)
[Uc] vadības ķēdes spriegums	110...250 V AC/DC 50/60 Hz
Maksimālais spriegums	2 Uc
Neto svars	0,02 kg
Krāsa	tumši pelēks

Vide

Standarti	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produkta sertifikācija	UL CSA
IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,0 cm
1. iepakojuma platums	2,0 cm
1. iepakojuma garums	6,0 cm
1. iepakojuma svars	17,0 g

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	6,2 cm
2. iepakojuma platums	7,5 cm
2. iepakojuma garums	12,0 cm
2. iepakojuma svars	188,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	15,0 cm
3. iepakojuma platums	15,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	2,07 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**20**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

Produkta datu lapa LAD4V3U





Produkta datu lapa LAD4V3U

