Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vadības relejs, TeSys SK, 2NO, <= 690V, 230V AC spole

CA2SKE20P7

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys CASK
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vadības relejs
Ierīces īsais nosaukums	CA2SKE
Kontaktoru lietojumprogramma	Vadības ķēde
Izmantošanas kategorija	AC-15 DC-13
Polu kontakta sastāvs	2 NO
[Ue] nominālais darbības spriegums	<= 690 V <= 400 Hz
Vadības ķēdes tips	AC pie 50/60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	230 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A (pie 55 °C)
Saistītā drošinātāja nomināls	10 A gL atbilst VDE 0660 10 A gL atbilst IEC 60947
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V atbilst IEC 60947 690 V atbilst VDE 0110 C grupa 690 V atbilst BS 5424 690 V atbilst UL 508 690 V atbilst CSA C22.2 Nr. 14
Montāžas atbalsts	Sliede Plāksne
Savienojumi - spailes	skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1,5…6 mm² ciets skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1,5…4 mm² ciets skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,5…6 mm² elastīgs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,35…6 mm² elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,35…1,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,35…2,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala
Pievilkšanas griezes moments	0,8 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes pozidriv Nr 1 skrūves galva
Vadības ķēdes sprieguma robežas	izkrišana : 0,2...0,75 Uc (pie < 50 °C) operatīvi : 0,85...1,1 Uc (pie < 50 °C)
Darbības laiks	6...8 ms spoles atslēgšana un NAV atvēršana 7...14 ms spoles sprieguma padeve un NO slēgšanas
Mehāniskā izturība	10 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	1200 cikls/h
Ieslēgšanas jauda VA	23 VA (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	4,9 VA (pie 20 °C)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Siltuma izkliedēšana	1,5 W
Augstums	58 mm
Platums	45 mm
Dziļums	68 mm
Neto svars	0,132 kg

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
Produkta sertifikācija	CB shēma cULus EAC CE UKCA
IP aizsardzības pakāpe	IP2X
Aizsardzības ārstēšana	TC atbilst IEC 60068
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…70 °C
Darbības augstums	2000 m bez pazemināšanas

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,4 cm
1. iepakojuma platums	6,1 cm
1. iepakojuma garums	4,8 cm
1. iepakojuma svars	178,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,481 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**58 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**57 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**9c82cf5c-cb87-42c1-9103-682d27067861**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**63**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**