Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kondensatora kontaktori, Tesys Deca, 16,7 kVAR pie 400/415 V 50 Hz, 110 V AC 50/60 Hz spole, skrūvju spailes

LC1DGKF7

Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Produkta nosaukums	TeSys LC1D.K TeSys Deca
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kondensatora darba kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	LC1DGK
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Kontaktoru lietojumprogramma	Jaudas koeficienta korekcija
Izmantošanas kategorija	AC-6b
Polu apraksts	3P
strāvas polu kontaktu sastāvs	3 NO
[Ue] nominālais darbības spriegums	strāvas ķēde : 690 V AC 50/60 Hz
Reaktīvās jaudas reitings	9,5 kvar pie 230 V AC 50 Hz 60 °C 16,7 kvar pie 400 V AC 50 Hz 60 °C 18 kvar pie 440 V AC 50 Hz 60 °C 28,5 kvar pie 690 V AC 50 Hz 60 °C
Vadības ķēdes tips	AC pie 50/60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	110 V AC 50/60 Hz
Palīgkontaktu sastāvs	1 NO + 2 NC momentāni
Elektriskā izturība	300000 cikli pie Ue 400 V 200000 cikli pie Ue 690 V
Montāžas atbalsts	DIN sliede Plāksne
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 IEC 60335-1
Produkta sertifikācija	IECEE CB shēma UKCA

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - terminālļi	vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 1…4 mm² - kabeļa stingrība: ciets vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 1…4 mm² - kabeļa stingrība: ciets vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 1…4 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 1…4 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 1…4 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 1…2,5 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 1 2,5…16 mm² - kabeļa stingrība: ciets strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 2 2,5…6 mm² - kabeļa stingrība: ciets strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 1 1,5…10 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 2 1,5…6 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 1 1…10 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu strāvas ķēde : skrūvju skavu spailes 2 1…4 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes strāvas ķēde : 2,5 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes
Maksimālais darbības ātrums	240 cikls/h

Papildinošs

Papildu kontaktu tips	veids mehāniski saistīti 1 NO + 2 NC atbilst IEC 60947-5-1

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60…80 °C
Darbības augstums	0...3000 m
Augstums	125 mm
Platums	45 mm
Dziļums	127 mm
Neto svars	0,6 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,0 cm
1. iepakojuma platums	20,0 cm
1. iepakojuma garums	23,0 cm
1. iepakojuma svars	555,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,043 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**67**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**