Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kondensatora kontaktors, Tesys Deca, 63kVAR pie 400/415V 50Hz, 230V AC 50/60Hz spole, skrūvju spailes

LC1DWK12P7

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LC1D.K TeSys Deca
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kondensatora darba kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	LC1DWK
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Kontaktoru lietojumprogramma	Jaudas koeficienta korekcija
Izmantošanas kategorija	AC-6b
Polu apraksts	3P
strāvas polu kontaktu sastāvs	3 NO
[Ue] nominālais darbības spriegums	strāvas ķēde : 690 V AC 50/60 Hz
Reaktīvās jaudas reitings	35 kvar pie 230 V AC 50 Hz 60 °C 63 kvar pie 400 V AC 50 Hz 60 °C 67 kvar pie 440 V AC 50 Hz 60 °C 104 kvar pie 690 V AC 50 Hz 60 °C 30 kvar pie 230 V AC 60 Hz 60 °C 60 kvar pie 460 V AC 60 Hz 60 °C 80 kvar pie 575 V AC 60 Hz 60 °C
Vadības ķēdes tips	AC pie 50/60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Palīgkontaktu sastāvs	1 NO + 2 NC momentāni
Elektriskā izturība	300000 cikli pie Ue 400 V 200000 cikli pie Ue 690 V
Montāžas atbalsts	DIN sliede Plāksne
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
Produkta sertifikācija	IECEE CB shēma UL CSA UKCA

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - termināļi	vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 1…4 mm² - kabeļa stingrība: ciets vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 1…4 mm² - kabeļa stingrība: ciets vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 1…4 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 1…4 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 1…4 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 1…2,5 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu strāvas ķēde : savienotājs 1 4…50 mm² - kabeļa stingrība: ciets strāvas ķēde : savienotājs 2 4…25 mm² - kabeļa stingrība: ciets strāvas ķēde : savienotājs 1 4…50 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala strāvas ķēde : savienotājs 2 4…25 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala strāvas ķēde : savienotājs 1 4…50 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu strāvas ķēde : savienotājs 2 4…16 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	strāvas ķēde : 12 Nm - ieslēgts savienotājs vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes
Maksimālais darbības ātrums	100 cikls/h

Papildinošs

Papildu kontaktu tips	veids mehāniski saistīti 1 NO + 2 NC atbilst IEC 60947-5-1

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60…80 °C
Darbības augstums	0...3000 m
Augstums	180 mm
Platums	85 mm
Dziļums	154 mm
Neto svars	1,65 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,000 cm
1. iepakojuma platums	13,200 cm
1. iepakojuma garums	17,000 cm
1. iepakojuma svars	1,791 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	48
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	95,944 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**67**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**