Produkta datu lapa

Specifikācijas



Contactor body without coil, TeSys F, 3P(3NO), AC-1 <=1000V 2600A

LC1F2600

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys F
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	LC1F
Kontaktoru lietojumprogramma	Pretestības slodze
Izmantošanas kategorija	AC-1
Polu apraksts	3P
strāvas polu kontaktu sastāvs	3 NO
[Ue] nominālais darbības spriegums	<= 1000 V AC 50/60 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	2600 A (pie < 60 °C) pie <= 440 V AC AC-1

Papildinošs

[Uc] vadības ķēdes spriegums	110...500 V AC 40...400 Hz ar LX1/LX9 spoli 110...440 V DC ar LX4 spoli
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
Pārsprieguma kategorija	III
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	2600 A (pie 60 °C)
Irms nominālā ražošanas jauda	3900 A AC conforming to IEC 60947-4-1
Nominālā pārrāvuma jauda	3900 A atbilst IEC 60947-4-1
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	12000 A 40 °C - 10 s 9000 A 40 °C - 30 s 7000 A 40 °C - 1 min 6000 A 40 °C - 3 min 4000 A 40 °C - 10 min
Saistītā drošinātāja nomināls	2500 A gG pie <= 440 V
Vidējā pretestība	0,1 mhm - It 2600 A 50 Hz
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V atbilst IEC 60947-4-1
Jaudas izkliede uz vienu polu	250 W AC-1
Vadības ķēdes sprieguma robežas	operatīvi : 0,85...1,1 Uc AC 40...400 Hz ar LX1/LX9 spoli izkrišana : 0,3...0,5 Uc AC 40...400 Hz ar LX1/LX9 spoli operatīvi : 0,85...1,1 Uc DC ar LX4 spoli izkrišana : 0,2...0,35 Uc DC ar LX4 spoli
Siltuma izkliedēšana	25 W

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Darbības laiks	40...80 ms aizvēršana pie ar LX1/LX9 spoli 100...200 ms atvēršana pie ar LX1/LX9 spoli 60...70 ms aizvēršana pie ar LX4 spoli 40...50 ms atvēršana pie ar LX4 spoli
Montāžas atbalsts	Plāksne
Standarti	IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 JIS C8201-4-1 EN 60947-1
Produkta sertifikācija	cETLus CCC CSA CB UKCA
Savienojumi - spailes	strāvas ķēde : bārs 3 kabelis(-i) - kopnes šķērsgriezums: 100 x 10 mm vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…4 mm² elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² ciets bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…4 mm² vadības ķēde : skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…4 mm²
Pievilkšanas griezes moments	strāvas ķēde : 58 Nm vadības ķēde : 1,2 Nm
Mehāniskā izturība	0,5 M cikli
Ieslēgšanas jauda VA	2200…2700 VA , 40...400 Hz cos phi 0,9 (pie 20 °C) ar LX1/LX9 spoli 2130…2880 VA (pie 20 °C) ar LX4 spoli
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	37,4…50,6 VA , 40...400 Hz cos phi 0,9 (pie 20 °C) ar LX1/LX9 spoli 13…25 VA (pie 20 °C) ar LX4 spoli
Maksimālais darbības ātrums	600 cikls/h 55 °C
Saderības kods	LC1F

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse ar vantiem atbilst IEC 60529 IP20 priekšpuse ar vantiem atbilst VDE 0106
Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60…80 °C
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra ap ierīci	-40…60 °C
Darbības augstums	3000 m bez pazemināšanas
Mehāniskā izturība	vibrācijas kontaktors atvērts : 2 Gn, 5...300 Hz vibrācijas kontaktors aizvērts : 4 Gn, 5...300 Hz triecieni kontaktors atvērts : 6 Gn 1/2 sinusoidālajam vilnim (11 ms) triecieni kontaktors aizvērts : 15 Gn 1/2 sinusoidālajam vilnim (11 ms)
Augstums	382 mm
Platums	519 mm
Dziļums	251 mm
Neto svars	36 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	38,000 cm

1. iepakojuma platums	48,400 cm
1. iepakojuma garums	59,500 cm
1. iepakojuma svars	38,800 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**42 926 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**252 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**15 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**42 594 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**66 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**2f3e1b53-86b1-450e-9053-211e906fcf49**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**84**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**