Produkta datu lapa

Specifikācijas



Mini kontaktori, TeSys SK, 2P(2NO), AC-3, 690V 6A, 230V AC spole

LC1SK0600P7

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys SK
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mini kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	LC1SK
Kontaktoru lietojumprogramma	Pretestības slodze Motora vadība
Izmantošanas kategorija	AC-1 AC-3
strāvas polu kontaktu sastāvs	2P
Polu kontakta sastāvs	2 NO
[Ie] nominālā darba strāva	6 A pie <= 440 V AC AC-3 12 A (pie < 55 °C) AC AC-1
[Ue] nominālais darbības spriegums	strāvas ķēde : 690 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

Vadības ķēdes tips	AC pie 50/60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	230 V AC 50/60 Hz
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	12 A (pie 55 °C) pie strāvas ķēde
Irms nominālā ražošanas jauda	66 A at 690 V AC conforming to IEC 60947 66 A at 690 V AC conforming to NF C 63-110
Nominālā pārrāvuma jauda	52 A pie <= 400 V pie strāvas ķēde atbilst NF C 63-110 52 A pie <= 400 V pie strāvas ķēde atbilst IEC 60947
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	50 A 55 °C pie strāvas ķēde
Saistītā drošinātāja nominmāls	16 A gl pie <= 440 V pie strāvas ķēde atbilst IEC 60947
Vidējā pretestība	4 mhm - It 12 A 50 Hz
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V atbilst IEC 60947 690 V atbilst VDE 0110 C grupa 690 V atbilst BS 5424 690 V atbilst UL 508 690 V atbilst CSA C22.2 Nr. 14
Montāžas atbalsts	Sliede
Standarti	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	CB shēma CE UKCA EAC cULus
Savienojumi - spailes	strāvas ķēde : savienotājs 1 kabelis(-i) 0,35…6 mm² elastīgs ar kabeļa galu strāvas ķēde : savienotājs 1 kabelis(-i) 0,5…6 mm² elastīgs bez kabeļa gala strāvas ķēde : savienotājs 1 kabelis(-i) 1,5…6 mm² ciets strāvas ķēde : savienotājs 2 kabelis(-i) 0,35…1,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu strāvas ķēde : savienotājs 2 kabelis(-i) 0,35…2,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala strāvas ķēde : savienotājs 2 kabelis(-i) 1,5…4 mm² ciets
Pievilkšanas griezes moments	0,8 Nm - ieslēgts savienotājs - ar skrūvgriezi pozidriv Nr 1
Darbības laiks	6...8 ms spoles atslēgšana un NAV atvēršana 7...14 ms spoles sprieguma padeve un NO slēgšanas
Mehāniskā izturība	10 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	1200 cikls/h
Vadības ķēdes sprieguma robežas	operatīvi : 0,85...1,1 Uc (pie < 50 °C) izkrišana : 0,2...0,75 Uc (pie < 50 °C)
Ieslēgšanas jauda VA	16 VA (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	4,2 VA (pie 20 °C)
Siltuma izkliedēšana	1,4 W pie 50/60 Hz

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP2X atbilst VDE 0106
Aizsardzības ārstēšana	TC atbilst IEC 60068 TC atbilst DIN 50015
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50…70 °C
Darbības augstums	2000 m bez pazemināšanas
Augstums	56 mm
Platums	27 mm
Dziļums	55,5 mm
Neto svars	0,132 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	6,500 cm
1. iepakojuma svars	126,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,199 kg

Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	1280
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	174,368 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**68 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**67 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**C39a7e5e-6a28-4540-b3bb-b5a727bdce6a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**63**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**